

PODLAHOVÉ NÁTERY

Ktorý produkt je
ten správny pre
môj projekt?

Profesionálna ochrana
podlahy



HORNbach



OBLASTI POUŽITIA

Podlahové nátery Hornbach – títo priekopníci patria k tvrdým „ochrancom“. Kdekoľvek, kde sú naše podlahy vystavené vysokému zaťaženiu alebo kde môžu do podlahy preniknúť kvapaliny, dokazujú svoje schopnosti nátery HORNBACK.

Sú vhodné na ochranu povrchu podláh a stenových bariér v pivniciach, skladoch a na schodoch. Jednoducho povedané, ošetrovaním podláh a stenových bariér ich urobíme odolnými voči poveternostným vplyvom a zamedzíme rýchlemu opotrebeniu. Povrchy navyše získajú technicky čistý vzhľad.

Na nasledujúcich stranách sa dozvieme, ktoré prípravky a pomôcky vám zaručia úspešný výsledok práce.



Práčovňa/umývaňa



Pivnica



Lak

Tipy a triky na odskúšanie podkladu

Test na „kriedovanie“

Test oterom: Prejdite rukou po povrchu. Zotreté zvyšky a zmeny farby na dlani naznačujú kriedovanie.



Test nosnosti a príľnavosti

Test lepiacou páskou: Pritlačte pás maskovacej pásky pevne na podklad a následne ho odlepte. Prichytené zvyšky na páske poukazujú na nízku pevnosť a nosnosť podkladu.



Test savosti

Test pokropením: Navlhčíte podklad. Môžete na to použiť vlhkú špongiu alebo rozprašovač. Ak voda steká alebo sa tvoria na povrchu perličky, znamená to, že miera savosti povrchu je normálna až slabá. Vysokosavé podklady rýchlo nasajú vodu a stmavnú.



Test na zistenie prítomnosti spekaných (sintrových) vrstiev

Test namočením a vizuálna skúška: Spekané (sintrové) vrstvy možno rozpoznať na betónových a omietkových povrchoch.

Takéto vrstvy sa dajú odhaliť podľa lesklého povrchu a majú nižšiu absorpčnú schopnosť, keď sú navlhčené vodou.

Správna príprava podkladu

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený oleja a mastnoty, nosný a chránený proti vzliňajúcej vlhkosti. Musí byť zaistený dostatočný odtok vody. Olupujúce sa a nesúdržné staré nátery, separačné prostriedky a oddebnovacie oleje musia byť bezo zvyšku odstránené. Súdržné pôvodné nátery je potrebné zbrúsiť, dôležité je pri tom mať nasadený respirátor. Nové minerálne podklady musia byť minimálne 4 týždne preschnuté. Veľmi hladké povrchy sa musia za účelom dobrého priľnutia novej vrstvy zdrsniť.



PREHLAD PRODUKTOV
ŠPECIÁLNE RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROJEKT	PRODUKT	VLASTNOSTI	BETÓN	OMIETKA	ETERNIT BEZ AZBESTU	POTER	DREVENÉ PODLAHY	NÁRADIE	PRÍPRAVA PODKLADU (Odporúčaný počet náterov)
Pivnica, dielňa, technická miestnosť, práčovňa a hobby miestnosť využívaná na súkromné účely.		Farba na podlahy a cement vysoko krycia, vysoko odolná voči oderu a zošliapaniu, odolná voči bežným olejom, tukom a zásadám v domácnosti	✓	✓	✓	✓	✓	Štetec, valček	1. náter: do 20 % riedený vodou + renovačný náter: 1-2x Farba na podlahy a cement Nový náter: 3x Farba na podlahy a cement + spevnenie povrchu PU Lakom na podlahy
		Plastový tekutý náter vysoko odolný voči oderu a zošliapaniu, chráni podklad pred vlhkosťou a mokrom	✓			✓		Štetec, valček	Prvú vrstvu Plastového tekutého náteru naneste v nezriedenom stave a rovnomerne na podlahu pomocou valčeka. V závislosti od zaťaženia odporúčame opakovať aplikáciu nezriedeného produktu 1-2-krát
Drevené podlahy v interiéri		Farba na podlahy a cement vysoko krycia, vysoko odolná voči oderu a zošliapaniu, odolná voči bežným olejom, tukom a zásadám v domácnosti	✓	✓	✓	✓	✓	Štetec, valček	1. náter: do 20 % riedený vodou + renovačný náter: 1-2x Farba na podlahy a cement Nový náter: 3x Farba na podlahy a cement + spevnenie povrchu PU Lakom na podlahy
Zastrešená podlahová plocha a podlahová plocha vystupujúca do otvoreného priestoru, ako sú balkóny atď.		Farba na podlahy a cement vysoko krycia, vysoko odolná voči oderu a zošliapaniu, odolná voči bežným olejom, tukom a zásadám v domácnosti	✓	✓	✓	✓	✓	Štetec, valček	1. náter: do 20 % riedený vodou + renovačný náter: 1-2x Farba na podlahy a cement Nový náter: 3x Farba na podlahy a cement + spevnenie povrchu PU Lakom na podlahy
		Plastový tekutý náter vysoko odolný voči oderu a zošliapaniu, chráni podklad pred vlhkosťou a mokrom	✓			✓		Štetec, valček	Prvú vrstvu Plastového tekutého náteru naneste v nezriedenom stave a rovnomerne na podlahu pomocou valčeka. V závislosti od zaťaženia odporúčame opakovať aplikáciu nezriedeného produktu 1-2-krát



PREHLAD PRODUKTOV
ŠPECIÁLNE RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROJEKT	PRODUKT	VLASTNOSTI	BETÓN	OMIETKA	ETERNIT BEZ AZBESTU	POTER	DREVENÉ PODLAHY	NÁRADIE	PRÍPRAVA PODKLADU (Odporúčaný počet náterov)
Vnútročné schodisko		Farba na podlahy a cement vysoko krycia, vysoko odolná voči oderu a zošliapaniu, odolná voči bežným olejom, tukom a zásadám v domácnosti	✓	✓	✓	✓	✓	Štetec, valček	1. náter: do 20 % riedený vodou + renovačný náter: 1-2x Farba na podlahy a cement Nový náter: 3x Farba na podlahy a cement + spevnenie povrchu PU Lakom na podlahy
		PU Lak na podlahy vysoká odolnosť voči oderu, trvácnosť, robí povrch podlahy ešte tvrdším, odolnejším a zaťažiteľným	✓	✓	✓	✓	✓	Štetec, valček na nanášanie uzatváracej, vrchnej vrstvy	Farba na podlahy a cement + 2x PU Lak na podlahy
Schodisko v zastrešenom vonkajšom priestore		Farba na podlahy a cement vysoko krycia, vysoko odolná voči oderu a zošliapaniu, odolná voči bežným olejom, tukom a zásadám v domácnosti	✓	✓	✓	✓	✓	Štetec, valček	1. náter: do 20 % riedený vodou + renovačný náter: 1-2x Farba na podlahy a cement Nový náter: 3x Farba na podlahy a cement + spevnenie povrchu PU Lakom na podlahy
		Plastový tekutý náter vysoko odolný voči oderu a zošliapaniu, chráni podklad pred vlhkosťou a mokrom	✓			✓		Štetec, valček	Prvú vrstvu Plastového tekutého náteru naneste v nezriedenom stave a rovnomerne na podlahu pomocou valčeka. V závislosti od zaťaženia odporúčame opakovať aplikáciu nezriedeného produktu 1-2-krát
Transparentná vrchná, uzatváracia vrstva na minerálne podlahy v interiéri		PU Lak na podlahy vysoká odolnosť voči oderu, trvácnosť, robí povrch podlahy ešte tvrdším, odolnejším a zaťažiteľným	✓	✓	✓	✓	✓	Štetec, valček na nanášanie uzatváracej, vrchnej vrstvy	Farba na podlahy a cement + 2x PU Lak na podlahy

ČO BY STE MALI VEDIEŤ: AKO DOSIAHNUŤ DOKONALÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU PODLAHY

Povrchová úprava podlahy v umývárni/práčovni pomocou Plastového tekutého náteru

Je dôležité, aby ste podlahu umývárne alebo práčovne chránili pred vniknutím vody. V mieste, kde sa nachádza práčka, totiž môže dôjsť k úniku veľkého množstva vody.

Plastový tekutý náter HORNBACH je v tomto ohľade dobrou možnosťou, ako ochrániť podlahu. Optimálne chránené budú aj schodiská, kryté terasy, balkóny a podlahy v súkromných dielňach a skladoch.

Prehľad výhod

Plastového tekutého náteru HORNBACH:

- Pre interiér a exteriér
- Dočasne chráni podklad pred vlhkosťou a mokrom
- Odolnosť voči oderu a zošliapaniu
- Jednoduché čistenie
- Odolnosť voči štandardným čistiacim prostriedkom pre domácnosť
- Jednoduché spracovanie

⚠ Pozor!

Plastový tekutý náter nie je vhodný na podlahy garáží a miesta so stojatou vodou!



Natrite podlahu v pivnici Farbou na podlahy a cement

Chráňte svoju vysoko zaťažovanú podlahu Farbou na podlahy a cement HORNBACH. Vo vnútorných priestoroch je vhodná pre pivnice, hobby miestnosti, technické miestnosti a miestnosti na oslavy, ako aj pre súkromné dielne. Vo vonkajších priestoroch je vhodná na zastrešené a vystupujúce podlahové plochy, na vonkajšie strany budov, balkóny atď. Ideálne sa hodí na všetky nepochoďzne podlahové plochy z betónu, omietky, eternitu a poteru.

Prehľad výhod Farby na podlahy a cement HORNBACH:

- Vhodná do interiérov a exteriérov
- Vysoká odolnosť voči oderu a zošliapaniu
- Bez zápachu
- Odolná voči olejom, tukom a bežným alkáliám v domácnosti
- Jednoduché čistenie
- Riediteľná vodou

⚠ Pozor!

Farba na podlahy a cement nie je vhodná na podlahy v garážii!





Správne náradie

Manipulácia a čistenie

Výber správneho pracovného náradia je rozhodujúci pre dobrý výsledok povrchovej úpravy. V predajni HORNBACH nájdete štetce a valčeky, ktoré sú dokonale prispôsobené našim výrobkom. Po použití je potrebné náradie starostlivo vyčistiť, aby sa dalo použiť opakovane. Štetce a valčeky je najlepšie ihneď vyčistiť vodou alebo terpentínovou náhradou, resp. čistiacim prostriedkom na štetce.

Tip: Počas pracovnej prestávky nie je potrebné náradie čistiť. Štetce a valčeky jednoducho zabaľte do hliníkovej fólie alebo plastového vrečka, aby nevyschli a mohli sa neskôr opäť použiť.

K našim výrobkom HORNBACH odporúčame nasledujúce náradie

PRODUKTY	NÁRADIE	ČISTENIE
Farba na podlahy a cement	univerzálny maliarsky valček, lakovací štetec, pološtetka	voda a mydlo
Plastový tekutý náter	lakovací valček, lakovací štetec, pološtetka	riedidlo
PU Lak na podlahy	lakovací valček, lakovací štetec	voda a mydlo

Milión farebných odtieňov

– centrum miešania farieb HORNBACK



Logo HORNBACK MIX ukazuje, ktoré výrobky je možné tónovať v rámci našej služby miešania farieb.

1. Výber požadovanej farby:

Centrum miešania farieb **HORNBACK** obsahuje viac ako 1 000 000 odtieňov, ktoré možno namiešať pri viac ako 20 produktoch, čo z neho robí jeden z najlepších medzinárodných miešacích systémov na trhu.

2. Namiešanie požadovaného farebného odtieňa:

V našom centre miešania farieb nájdete kompetentný personál, ktorý vám pomôže s výberom. Na výber máte z mnohých veľkostí nádob a rôznej úrovne kvality.

3. Maľovanie zvoleným odtieňom:

Vašu požadovanú farbu môžeme dodatočne namiešať do presného odtieňa aj po rokoch.



Uskutočnite svoj projekt on-line.

Miešanie farieb on-line

- ▶ Vyberte si požadovanú farbu z pohodlia domova
- ▶ Objednajte alebo rezervujte pohodlne on-line
- ▶ Nechajte si doručiť domov alebo do predajne



Service



Dodacia doba:
3 - 5 pracovných dní

HORNBACK Baumarkt AG, Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany, Tel. +49 6348 6000
product@hornbach.com, www.hornbach.com

Stand 36/2025_A1
Art.-Nr. xxxxx

HORNBACK

