



Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- Vhodný pro bezbariérové stavby

- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

- 2 zásuvné koncovky
- Přísavka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

VLASTNOSTI

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťku podlahové dlažby 8 - 35 mm

ROZSAH DODÁVKY

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem

INFORMACE

- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu

Pol. č.	Barva / povrch	L cm	B cm	H cm
154.450.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–90	4.3	0.8
154.451.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–130	4.3	0.8

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.453.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–160	4.3	0.8
154.461.KS.1 Nové	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30–110	4.3	0.8