

SMSKu-E-UV čierna



Popis produktu

SMSKu-E-UV je plastová rúrková spojka z modifikovaného PVC v čiernej farbe (RAL 9005), ktorá zabráňuje šíreniu plameňov a je stabilizovaná proti UV žiareniu.

Táto zasúvacia spojka sa používa na spájanie čiernych plastových rúrok FPKu-ES-F-UV a FFKuS-ES-F-UV a na vonkajšie inštalácie na omietke. Jej hlavnou výhodou je stabilita proti UV žiareniu.



VDE 0605
ČSN EN 61386-21



Špeciálne vlastnosti

Odolnosť voči UV žiareniu až 10 rokov.

Číslo produktu:	Typ	Vonkajší priemer mm	Obsah	Hmotnosť Balenie/kg	Celková dĺžka mm
225 51 016	16	19,0	25	0,175	64
225 51 020	20	23,1	25	0,225	64
225 51 025	25	29,3	25	0,325	64
225 51 032	32	35,6	25	0,525	78
225 51 040	40	43,8	25	0,750	82
225 51 050	50	54,1	10	0,540	108,0
225 51 063	63	67,0	5	0,340	128,0

Normalizácia

ČSN EN 61386-1:2009 Systémy káblových žľabov – Časť 1: Všeobecné požiadavky / Zdroj: Úradný vestník Európskej únie zo dňa 16. mája 2014 / Plne uplatňovaná

ČSN EN 61386-21:2011 Systémy káblových žľabov – Časť 21: Osobitné požiadavky – Pevné systémy žľabov / Zdroj: Úradný vestník Európska únia zo dňa 16. mája 2014 / Plne uplatňované

Vonkajší priemer podľa ČSN EN 61386-24

Polomer ohybu platí pre okolnú teplotu 20 °C. V prípade nízkych teplôt odporúčame zvýšiť minimálne polomery ohybu (o faktor > 1,5× pri cca 10 °C, o faktor > 2× pri cca 0 °C).

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bavorsko
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Zmeny vyhradené

Webová
stránka 1 od 2

Stav: 22.02.18

SMSKu-E-UV čierna

Vlastnosti materiálu		Oblasť použitia		
Bez halogénov	DIN VDE V 0604-2-100	Na omietke	• Stroje	•
Nízka úroveň dymu	ČSN EN 61034-2	pod omietkou	• Horúci asfalt	•
Nerозširuje plameň	ČSN EN 61386-1	• Na drevo	• do poteru	•
Odolnosť voči UV žiareniu	DIN 53387	• do zeme	• v prefabrikovaných budovách	•
Vysoká rýchlosť		do betónu	• vonku	•

Chemické vlastnosti	
Odolný voči	odpadové plyny obsahujúce kyselinu chlorovodíkovú, odpadové plyny obsahujúce kyselinu sírovú, kvapalný amoniak, plyný amoniak, benzín, motorová nafta, vodné hnojivá, fotografické vývojky, ocot (vínny ocot), nemrznúce zmesi, ovocné šťavy, vodná kyselina močová, vykurovací olej, morská voda, metanol, mlieko, minerálny olej, rastlinné a živočíšne oleje, petrolej, plyný propán, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, terpentín, detergenty
Podmienečne odolný voči	suchému chlóróvému plynu
Nerezistentný voči	benzénu, piva

Analýza rizík

Produkt bol vyrobený a testovaný v súlade s harmonizovanými normami v zmysle harmonizačných právnych predpisov EÚ. Boli vykonané všetky testy týkajúce sa bezpečnosti. S týmto produktom nie sú spojené žiadne ďalšie riziká.

Informačná linka

Technologický vývoj je nepredvídateľný. Preto by mali byť elektrické inštalácie vždy rozširovateľné. Ak dnes nainštalujete priestraný systém prázdnych káblových kanálov, môžete svoje elektrické inštalácie neskôr ľahko rozšíriť. Ušetríte tak veľa času, peňazí a práce!

Radi vám pomôžeme s akýmikoľvek technickými otázkami. Naši technickí poradcovia vám poskytnú okamžité informácie na telefónnom čísle +49 9525 88-8123.