

clipfix-UV čierna



Popis produktu:

clipfix-UV black je plastová spona vyrobená z modifikovaného PP v čiernej farbe (RAL 9005), ktorý zabraňuje šíreniu plameňov.

Táto plastová spona sa používa pre čierne plastové rúrky FPKu-ES-F-UV a všetky vlnité rúrky.



Špeciálne vlastnosti

Pre nominálne vzdialenosti 40 a 50 je spona dodávaná s bezpečnostnou konzolou clipsib. Spony môžu byť vzájomne prepojené a nasadené na lištu s profilom C (10 mm). Pri montáži v extrémnych podmienkach, ako sú vibrácie, vysoké teploty, inštalácia nad hlavou, ťažké zaťaženie atď., je potrebné výrazne znížiť vzdialenosti medzi sponami alebo spony nahradiť kovovými rozpierkovými sponami (ASG-E).

Odolnosť voči UV žiareniu až 10 rokov.

Číslo produktu:	Typ	Obsah	Hmotnosť Balenie/	Celková šírka mm	Celková výška mm	Celková dĺžka mm
225 71 016	16	50	0,150	16,0	25	27
225 71 020	20	50	0,200	16	29	31
225 71 025	25	50	0,250	16	33	37
225 71 032	32	50	0,400	16	41	44
225 71 040	40	25	0,225	16	49	53
225 71 050	50	25	0,275	16	56	62

Normalizácia

ČSN EN 61386-1:2009 Systémy na vedenie káblov – Časť 1: Všeobecné požiadavky / Zdroj: Úradný vestník Európskej únie zo dňa 16. mája 2014 / Plne uplatňované

ČSN EN 61386-21:2011 Systémy na vedenie káblov – Časť 21: Špecifické požiadavky – Pevné systémy na vedenie káblov / Zdroj: Úradný vestník Európskej únie zo dňa 16. mája 2014 / Plne uplatnené

Všetky rozmery bez specifikací tolerancií slúžia iba na informačné účely.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bavorsko
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Zmeny vyhradené

Webová
stránka 1 od 2

Stav: 27.02.18

clipfix-UV čierna

Vlastnosti materiálu		Oblasť použitia	
Bez halogénov	DIN VDE V 0604-2-100	Na omietke	• Stroje
Nízka úroveň dymu	CSN EN 61034-2	Pod omietkou	Horúci asfalt
Nerозširuje plamene	ČSN EN 61386-1	• na drevo	• na poter
Odolnosť voči UV žiareniu	DIN 53387	• do zeme	do prefabrikovaných budov
Vysoká rýchlosť		do betónu	vonku

Chemické vlastnosti	
Odolný voči	odpadové plyny obsahujúce kyselinu chlorovodíkovú, odpadové plyny obsahujúce kyselinu sírovú, kvapalného amoniaku, plyného amoniaku, piva, motorovej nafty, vodných hnojív, fotografických vývojok, octu (vínneho octu), nemrznúcich zmesí, ovocných štiav, vodnej kyseliny močovej, vykurovacieho oleja, morskej vode, metanole, mlieku, minerálnom oleji, rastlinných a živočíšnych olejoch, petroleji, plynnom propáne, kyseline chlorovodíkovej, kyseliny sírovej, detergentov
Podmienečne odolný voči	benzínu, benzénu, kyseliny dusičnej
Nerezistentný voči	suchému chlóróvému plynu, terpentínu

Clipfix-UV rozstup							
Typ	16	20	25	32	40	50	63
do 25 °C	80	80	80	80	90	90	-
do 40 °C	60	60	60	55	80	80	-
do 50 °C	55	55	50	45	60	60	-

Rozstup v cm

V prípade isofix-EL-F sa uvedené vzdialenosti musia znížiť o 10 cm.

* v kombinácii s bezpečnostnou konzolou clipsib

Analýza rizík

Výrobok bol vyrobený a testovaný v súlade s harmonizovanou normou v zmysle harmonizačných právnych predpisov EÚ. Boli vykonané všetky testy týkajúce sa bezpečnosti. S týmto výrobkom nie sú spojené žiadne ďalšie riziká.

Hotline

Technologický vývoj je nepredvídateľný. Preto by mali byť elektrické inštalácie vždy rozširovateľné. Ak dnes nainštalujete priestraný systém prázdnych káblových kanálov, môžete svoje elektrické inštalácie neskôr ľahko rozšíriť. Ušetríte tak veľa času, peňazí a práce!

Radi vám pomôžeme s akýmkoľvek technickými otázkami. Naši technickí poradcovia vám poskytnú okamžité informácie na telefónnom čísle +49 9525 88-8123.

