

TECHNICKÝ LIST

- slovenský preklad -

FA 60 005 15

Polyamidový popruh

- Konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku
- Je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štruktúrálnemu kotviacemu bodu
- Minimálne zaťaženie: 10 kN

Certifikácia: v zhode s EN 795:1996, trieda B

Maximálna dĺžka: 1,5 m

Šírka: 30 mm

Materiál – lano: polyester

HS kód: 56090090

Rozmery kartónu: 71 × 33 × 21 cm

Počet ks v kartóne: 50

Hmotnosť: 0,22 kg/ks

Tento výrobok je v zhode s osobným ochranným prostriedkom, ktorý je predmetom EC certifikátu typu č. 4532, vydanie 1, príloha 2 vydaného notifikovanou osobou č. 0321:

SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN168SD
Veľká Británia

a spĺňa požiadavky smernice Rady 89/686/EHS a je pod kontrolou notifikovanej osoby č. 0120:

SGS United Kingdom Ltd
Unit 202B, Worle Parkway
Weston-super-Mare, BS22 6WA,
Veľká Británia