

ZI-MD500HSN // Miniraupendumper



Highlights

- das Multitalent für den Transport von Schuttgütern auf anspruchsvollem Gelände
- einfaches Durchfahren enger Wege und Türen durch schmale Bauweise
- Kippfunktion mittels Hydraulik
- massive Stahlkonstruktion
- Zahnradgetriebe 6V+2R
 - low speed (1): V1(1): 1,21-1,44 km/h V2(1): 1,66-2,4 km/h V3(1): 1,8-3,1 km/h R1(1): 0,82-1,1km/h
 - high speed (2): V1(2): 1,8-2,2 km/h V2(2): 2,5-3,6 km/h V3(2): 2,7-4,6 km/h R1(2): 1,23-1,66 km/h
- Radschutz und Gummikette
- simple Bedienung
- kraftvoller 300cm³ 6,8 kW Motor

Lieferumfang: Schneeschild



ZI-MD500HSN // Miniraupendumper



Technische Details

Motorleistung S1 in W	6800
Hubraum in ccm	302
Kraftstoff	Benzin ROZ 95
Nutzlast in kg	500
Kettenbreite in mm	180
Aufstellmaß in mm	1705 x 704 x 975
Bruttogewicht in kg	367
Verpackungsbreite in mm	737
Verpackungshöhe in mm	1.177

Motortyp	LONCIN G300FA
Drehzahl in min-1	3600
Kraftübertragung	6V + 2R
Behältermaße in mm	950 x 680 x 465
Hydraulikpumpe in l/min.	9
Schall-Leistungspegel in dB(A)	101
Nettogewicht in kg	299
Verpackungslänge in mm	1.630
EAN Code	9120039234106