

DE Datenblatt

LED Lichtleiste link



Moderne und energieeffiziente LED Lichtleiste

Formschön und montagefreundlich

Montage an Wand, Decke und Unterbau

Montageart: Wand/Decke/Unterbau
Farbe: alu/anthrazit
Material: Aluminium - Polycarbonat



Art.Nr.	2497500011696	XXS	4,0W	EAN
Art.Nr.	2497500021696	XS	5,2W	9008954662931
Art.Nr.	2497500031696	S	6,2W	9008954662948

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 4,0W 5,2W 6,2W
Lichtstrom: 560lm 690lm 830lm (ϕ_{use} 360°)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperaturen: 4000K
Lichtaustritt: indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 114°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Niedervoltstecker
Schalter: Ein/Aus-Feld in Leuchte integriert

Gehäusedaten

Farbe: alu/anthrazit
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat - opal

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK III - Schutzkleinspannung
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial, Eckverbinder 90°, geradliniger Verbinder

An die LED Lichtleisten link ist ausschließl. der Netzadapter (Art.Nr. 2499.96003.1996) anzuschließen.

Abmessungen

4,0W	lxbxh	370x25x9mm
5,2W	lxbxh	470x25x9mm
6,2W	lxbxh	570x25x9mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (2497500011696-L)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (2497500021696-L, 2497500031696-L,

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED podlinkové svítidlo link



Moderní a úsporné LED svítidlo

Jednoduchá montáž

Montáž na stěnu, strop nebo pod linku

Způsob montáže: stěnu/strop či nábytek

Barva: hliník/antracit

Materiál: hliník - polykarbonát



E2 číslo:	2497500011696	XXS	4,0W	EAN
E2 číslo:	2497500021696	XS	5,2W	9008954662924
E2 číslo:	2497500031696	S	6,2W	9008954662931
				9008954662948

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon:	4,0W 5,2W 6,2W
Světelný tok:	560lm 690lm 830lm (φ_{use} 360°)
Reprodukce barev:	CRI >80
Podobné barvy světla:	4000K
Svícení:	nepřímo
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	114°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (vyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Nízkonapěťová vidlice
Vypínač:	Senzor zapnout/ vypnout integrovaný ve svítidle

Materiál

Barva:	hliník/antracit
Tělo světla:	hliník
Kryt:	polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytí:	IP 20
Třída ochrany:	SK III - Bezpečné nízké napětí
Teplotní rozsah:	-15°C na +40°C

Příslušenství

Šroubky a montážní příchytka, Rohová spojka 90°, přímá spojka

K LED podlinkovým svítidlům link se připojuje pouze síťový adaptér (e2 č. 2499.96003.1996).

Rozměry

4,0W	délka/šířka/výška	370x25x9mm
5,2W	délka/šířka/výška	470x25x9mm
6,2W	délka/šířka/výška	570x25x9mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **C** (2497500011696-L)

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **D** (2497500021696-L, 2497500031696-L,

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

LED podlinkové svietidlo link


Moderné a úsporné LED svietidlo

Jednoduchá montáž

Montáž na stenu, strop alebo pod linku

Spôsob montáže: stenu/strop či nábytok

Farba: hliník/antracit

Materiál: hliník - polykarbonát



E2 číslo:	2497500011696	XXS	4,0W	EAN
E2 číslo:	2497500021696	XS	5,2W	9008954662924
E2 číslo:	2497500031696	S	6,2W	9008954662931
				9008954662948

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	4,0W 5,2W 6,2W
Svetelný tok:	560lm 690lm 830lm (φ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Podobné farby svetla:	4000K
Svietenie:	nepriamo
Symetria:	symetrická
Uhol:	114°
Stmievateľné:	č
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (vymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla:	nízkonapäťová vidlica
Vypínač:	Senzor zapnúť / vypnúť integrovaný v svietidle

Materiál

Farba:	hliník/antracit
Telo svetla:	hliník
Kryt:	polykarbonát - opál

Ochrana

Stupeň krytia:	IP 20
Trieda ochrany:	SK III - Bezpečné nízke napätie
Teplotný rozsah:	-15°C na +40°C

Príslušenstvo

Skrutky a montážne príchytky, Rohová spojka 90 °, priama spojka

K LED podlinkovým svietidlám link sa pripája len sieťový adaptér (e2 č. 2499.96003.1996).

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **C** (2497500011696-L)

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **D** (2497500021696-L, 2497500031696-L,

Rozmery

4,0W	dĺžka/šírka/výška	370x25x9mm
5,2W	dĺžka/šírka/výška	470x25x9mm
6,2W	dĺžka/šírka/výška	570x25x9mm

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

LED svetlobna letev link



Energijsko varčna in moderna LED svetlobna letev

Privlačna in enostavna za montažo

Montaža na steno, strop in podelement

Montaža: nadomet strop/stena in podelement
Barva: alu/antracit
Material: Alu - Polykarbonat



Št.artikla	2497500011696	XXS	4,0W	EAN
Št.artikla	2497500021696	XS	5,2W	9008954662924
Št.artikla	2497500031696	S	6,2W	9008954662931
				9008954662948

Elektro

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč:	4,0W 5,2W 6,2W
Svetilnost:	560lm 690lm 830lm (ϕ_{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80
Temperature barve svetlobe	4000K
Izhod svetlobe:	indirekt
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	114°
Zatamniti:	št
Krmilna naprava:	Gonilnikom LED (mogoče zamenjati)
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	Nizkonapetostni vtikač
Stikalo:	Vklop/izklop integrirano v svetilko

Material

Barva ohišja:	alu/antracit
Ohišje:	Alu
Pokrov:	Polykarbonat - opal

Varnost

Zaščita:	IP 20
Klasa zščite:	SK III - Zaščitna mala napetost
Temperaturno območje:	-15°C za +40°C

Pribor

Vijaki in vložki., kotna spojka 90°, ravna spojka

Na svetlobne letve LED je treba priključiti samo napajalnik (art. Št. 2499.96003.1996).

Mere dxšxv

4,0W	dolžina/širina/višina	370x25x9mm
5,2W	dolžina/širina/višina	470x25x9mm
6,2W	dolžina/širina/višina	570x25x9mm

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti C (2497500011696-L)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D (2497500021696-L, 2497500031696-L,



Podaci

LED svjetlosna traka link



Moderna i energetski učinkovita LED svjetilka

Atraktivna i jednostavna za montažu

Montaža na zid, strop ili ispodelementa

Montaža: zid/strop i podkonstrukcija
Boja: alu/antracit
Material: Alu - Polycarbonat



Art.Nr.	2497500011696	XXS	4,0W	EAN
Art.Nr.	2497500021696	XS	5,2W	9008954662931
Art.Nr.	2497500031696	S	6,2W	9008954662948

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć:	4,0W 5,2W 6,2W
Svjetlost:	560lm 690lm 830lm (φ_{use} 360°)
Renderiranje boja:	CRI >80
Temperature boje svjetla:	4000K
Izlaz svjetla:	indirekt
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	114°
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Niskonaponski utikač
Prekidač:	Integriran prekidač uklop/isklop

Kućište

Boja kućišta:	alu/antracit
Boja:	Alu
Poklopac:	Polycarbonat - opal

Sigurnost

Zaštita:	IP 20
Klasa zaštite:	SK III - Zaštitni mali napon
Raspon temperature:	-15°C u +40°C

Pribor

Šraufi i dibli., kutna spojnica 90°, ravna spojnica

Samo mrežni adapter (art. Br. 2499.96003.1996) smije se spojiti na LED svjetlosne trake.

Mere dxšxv

4,0W	duljina/širina/visina	370x25x9mm
5,2W	duljina/širina/visina	470x25x9mm
6,2W	duljina/širina/visina	570x25x9mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti C (2497500011696-L)

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti D (2497500021696-L, 2497500031696-L,

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na uređaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

Montage/Montážni/Montážne/Montažo/Montiranje

- > Netzadapter an Lichtleiste anschließen
- > Připojte napájecí adaptér k svítidlu
- > Pripojte napájecí adaptér k svietidlu
- > Prekinite mrežno napetost
- > Prekinite mrežni napon

- > Lichtleisten mit Verbinder zusammenschließen (optional)
- > Připojte světelné pásy pomocí konektorů (volitelné)
- > Pripojte svetelné pásy pomocou konektorov (voliteľné)
- > povežite svetlobne letve s priključnim (opcija)
- > spojite svetlosne trake s priključnim (opcija)

- > max. 4 Lichtleisten verbinden
- > max. 4 podl. sv. Propojit
- > max. 4 podl. sv. prepojit
- > Priključite največ 4 svetlobne letve
- > Spojite maksimalno 4 svetlosne trake

