

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 25/2019

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** Rura systemu PEX/Al/PEX, PEX/ AL/PE
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** PEX.R16.100, PEX.R16.200, PEX.R20.100, PEX.R25.50, PEX.R26.50, PEX.R32.50, PEX.R16.PE.100, PEX.R16.PE.200, PEX.R16.PE.400, PEX.R16.PE.100.D38, PEX.R16.PE.150.D38, PEX.R16.PE.200.D58
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Przeznaczone do stosowania w instalacjach ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków, służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak i nie przeznaczonej do tego celu (systemy wewnętrzne), a także do systemów grzewczych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
Hydroland, Chorobik Gawęda Malec Wojtycza, Spółka Jawna, 32-400 Myślenice, Jawornik 658
NIP 681-16-62-347, REGON 351440170, KRS 0000071924
Miejsce produkcji: Chiny
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** Nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. **Polska Norma wyrobu:** EN ISO 21003-1:2009, EN ISO 21003-2:2009, EN ISO 21003-5:2009
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:**
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Instalacje ciepłej wody (70°C)	Klasa zastosowania 2 Ciśnienie projektowe 10 bar Maksymalna temperatura projektowa 80°C	
Ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe	Klasa zastosowania 4 Ciśnienie projektowe 10 bar Maksymalna temperatura projektowa 70°C	
Grzejniki wysokotemperaturowe	Klasa zastosowania 5 Ciśnienie projektowe 10 bar Maksymalna temperatura projektowa 90°C	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.** Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a):

HYDROLAND
Chorobik Gawęda Malec Wojtycza
Spółka Jawna
32-400 Myślenice, JAWORNIK 658
tel. 012 270 48 72, fax 012 270 48 73
Reg: 351440170, NIP 681-16-62-347

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Jawornik, 05.08.2019 r.

(miejsce i data wydania)

WŁAŚCICIEL

Chorobik Chorobik

(podpis)

Prohlášení o vlastnostech NR 25/2019

1. **Název a obchodní název stavebních produktů:** trubka systém PEX/AL/PEX, PEX/AL/PE
2. **Označení typu stavebního produktu:** PEX.R16.100, PEX.R16.200, PEX.R20.100, PEX.R25.50, PEX.R26.50, PEX.R32.50, PEX.R16.PE.100, PEX.R16. PE.200, PEX.R16.PE.400, PEX.R16.PE.100. D38, PEX.R16.PE.150. D38, PEX.R16.PE.200. D58
3. **Zamýšlená použití:** určeno pro použití pro teplou a studenou vodu do vnitřních prostor budov. Slouží k rozvodu pitné vody, ale i do jiných vnitřních systémů, také do topných systémů.
4. **Název a adresa sídla producenta a místo výroby:**
Hydroland, Chorobik Gaweda Malec Wojtycza, Spolka Jawna, 32-400. NIP 681-16-62-347, REGON 351440170, KRS 0000071924, Země produkce : Čína
5. **Název a adresa sídla pověřené firmy:** netýká se
6. **Státní systém hodnocení a verifikace trvanlivosti produktu:** Systém 4
7. **Státní technická specifikace:**
7a. **Polská Norma produktu:** EN ISO 21003-1:2009, EN ISO 21003-2:2009, EN ISO 21003-5:2009
Název akreditované jednotky/ číslo akreditované laboratoře, číslo akreditace/ : netýká se
7b. **Státní technické hodnocení:**
Jednotka technického posouzení: netýká se
Název akreditované jednotky/ číslo akreditované laboratoře, číslo akreditace/ : netýká se
8. **Deklarované užité vlastnosti:**

Charakteristika produktu/ vlastnosti	Deklarované užité vlastnosti
Instalace teplé vody / 70°/	Třída zařazení: 2 Doporučený tlak: 10 bar Maximální teplota: 80°
Podlahový ohřev, radiátory/ nízkoteplotní ohříváče	Třída zařazení: 4 Doporučený tlak: 10 bar Maximální teplota: 70°
Vysokoteplotní ohříváče	Třída zařazení: 5 Doporučený tlak: 10 bar Maximální teplota: 90°

9. Užité vlastnosti produktu - vše se shoduje s udanými vlastnostmi v bodu 8. Vydáno v souladu se Zákonem o staveb. výrobcích, na výlučnou zodpovědnost výrobce, vydáno 16.4. 2004

Jménem výrobce podepsal:

Podpis v originální polské verzi