


ODPORÚČANIE NA POUŽITIE

SK Betón, prírodný kameň a jemná kamenina



Prípravok aplikujte pomocou podlahového mopu alebo ručného rozprašovača (na zabezpečenie maximálneho pokrytia).



Zpracujte kefu na podlahu (príp. jemným kremičitým pieskom) a nechajte pôsobiť 15 minút.

Dôkladne opláchnite vodou. Následne ošetríte neutralizačným prostriedkom FLAIRSTONE 2001 na betón, prírodný kameň a jemnú kameninu.



Prípravok aplikujte pomocou podlahového mopu alebo ručného rozprašovača (na zabezpečenie maximálneho pokrytia).



Zpracujte kefu na podlahu (príp. jemným kremičitým pieskom) a nechajte pôsobiť 15 minút.

Následne dôkladne opláchnite vodou.

Vyčistený povrch nechajte vyschnúť a následne zabezpečte jeho ochranu pomocou impregnácie FLAIRSTONE 3001/3002.



Vyčistený povrch nechajte vyschnúť a naneste impregnáciu FLAIRSTONE 3001 na betón a prírodný kameň alebo 3002 na jemnú kameninu

pomocou bavlneného pásu. Prebytočné množstvo odstráňte čistou handričkou a nechajte schnúť aspoň 1 hodinu.

KROK 1: VYČISTENIE PODKLADU

PROSTRIEDOK NA ČISTENIE PODKLADU FLAIRSTONE 1001

č. tovaru 5893768

na betón, prírodný kameň a jemnú kameninu v exteriéri

Veľmi silný, kyslý základný čistiaci prostriedok, odstraňuje bežné znečistenie a zvyšky vápna a cementu, malty a škárovacej hmoty. Na nie úplne bežné škvrny, ako napr. hrdz, riasy, olej a organické škvrny (zemina, cigarety atď.) použite špeciálny čistiaci prostriedok určený na tento druh znečistenia. hrdz, riasy, olej a organické škvrny (zemina, cigarety atď.) použite špeciálny čistiaci prostriedok určený na tento druh znečistenia.

Prípravené na použitie 1 l až na 30 m²

- v závislosti od savosti podkladu



KROK 2: NEUTRALIZAČNÝ PROSTRIEDOK

NEUTRALIZAČNÝ PROSTRIEDOK FLAIRSTONE 2001 -

č. tovaru 5893767

na betón, prírodný kameň a jemnú kameninu v exteriéri

Základný neutralizátor k základnému čistiacemu prostriedku. Bez neutralizácie môže dôjsť k výkvetom (v dôsledku kyseliny v základnom čistiacom prostriedku). Obsahuje zložku na ľahkú absorpciu tuku. V prípade mastných a olejových škvŕn naneste väčšie množstvo produktu, zakryte plastovou fóliou a nechajte cez noc pôsobiť. V prípade potreby postup zopakujte.

Prípravené na použitie 1 l až na 30 m²

- v závislosti od savosti podkladu



KROK 3: OCHRANA

IMPREGNÁCIA FLAIRSTONE 3001 -

č. tovaru 5893769

na betón a prírodný kameň v exteriéri

IMPREGNÁCIA FLAIRSTONE 3002 -

č. tovaru 5893800

na jemnú kameninu v exteriéri

Ochrana pred znečistením a škvrnami. Chráni vaše povrchy pred znečistením a škvrnami až dvanásť mesiacov. Po uplynutí tejto doby by sa mala impregnácia obnoviť.

Prípravené na použitie 1 l až na 30 m²

- v závislosti od savosti podkladu



VŠEOBECNÉ POKYNY

Pred rozsiahlou aplikáciou vyskúšajte čistiaci prostriedok na neviditeľnom mieste.

Upozornenie: v prípade dlažby, ktorá už bola impregnovaná alebo natretá pri výrobe, je možné túto impregnáciu alebo náter odstrániť použitím čistiacich prostriedkov.