

# KONSTRUKCE

## Vyobrazení



	Komponenty	Materiály
1	Nastavovací prvek s krytem (- 1/2" - 1 1/4")	Vysoce kvalitní syntetický materiál
2	Kryt pružiny s vnitřním nastavovacím šroubem	Vysoce kvalitní syntetický materiál
3	Pouzdro s manometrem	Vysoce kvalitní syntetický materiál
4	Otočný přípojovací díl, těsnění příruby, spojovací šrouby a přípojovací části (pouze F74CS)	Mosaz odolná vůči odzinkování
5	Průhledná jímka filtru	Mechanicky odolný průhledný syntetický materiál
6	Jemný filtr	Nerezová ocel
7	Odkalovací kulový kohout s výtokovou trubicí	Mosaz bez obsahu olova (tělo kulového kohoutu), Materiál bez obsahu olova (koule kohoutu), syntetický materiál – durethan (výtoková trubice)
<b>Komponenty bez vyobrazení:</b>		
	Paměťový kroužek	Plast
	Imbusový klíč WS6	Kov
	Ventilová vložka kompletní s membránou a sedlem	Vysoce kvalitní syntetický materiál,
	Montážní klíč na jímku filtru a kryt pružiny	Plast
	Kryty, ovládací páka zpětného proplachu	Plast
	Membrána	Fibre-reinforced NBR
	Těsnící podložky	EPDM