

VYHLÁŠENIE O VÝKONE

V zmysle nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011

1. Unikátny identifikačný kód
produktu: **BRVH12SL0401**
2. Zamýšľané použitie: **Střešné krytiny**
3. Výrobca: **Bravo International CZ**
Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic tel. +(420) 702 164 837;
Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu
4. Splnomocnený zástupca: **./.**
5. Systém(y) hodnotenia a overovania stability vlastnosti (AVCP): **Systém 4**
- 6.a. Harmonizovaná norma : **EN 14782:2006**

Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti:		
Deklarované vlastnosti :	Hodnota :	
Mechanická pevnosť:	Střešná krytina	
Účel použitia:	S220GD Z 275	
Oceľ:	0.5 mm	
Menovitá hrúbka:	Výška profilu: 30.5mm, Použitelná šířka: 1080mm	
Geometrický tvar prierezu:	Trída 1	
Rozmerové tolerancie:	1,2 kN	
Odolnosť voči bodovému zaťaženiu:	≤ 350 mm	
Rozpätie latovania:	Vodotesné	
Priepustnosť vody:	12x10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Rozmerové zmeny:	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)	
Správanie sa pri vonkajšom požiari:	A1	
Reakcia na požiar	pozri vyššie	
Odolnosť - kov	Z 275	
Odolnosť - kovový povlak	Lakované	
Trvanlivosť organický povlak	Strana 1: SP (Polyester) 25 µm Strana 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm	
		EN 14782:2006

*NPD: No performance Determined

8. Príslušná technická dokumentácia: **neuplatňuje sa**
Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu..

Podpísané výrobcom a za výrobcu:

Ivančice - Czech Republic - 15.05.2023

V [misto] dne [datum vydání]



Ondřej Šrámek - Managing Director

 16	
Bravo International CZ Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic BRVCL050	
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH nr. 60CZ EN 14782-2006 Střešní krytina	
Mechanická pevnost: Účel použití: Ocel: Menovitá hrúbka: Geometrický tvar prierezu: Rozmerové tolerance: Odolnosť voči bodovému zaťaženiu: Rozpätie latovania	Střešní krytina S220GD Z 275 0.5 mm Výška profilu: 30.5mm, Použitelná šířka: 1080mm Třída 1 1,2 kN ≤ 350 mm
Priepustnosť vody:	Voděodolný
Rozmerové zmeny:	$12 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD
Spravenie sa pri vonkajšom požiari:	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reakcia na požiar	A1
Odolnosť – kov	viz výše
Odolnosť – kovový povlak	Z 275
Trvanlivosť - organického povlaku	Strana 1: SP (Polyester) 25 µm Lakovaný Strana 2: SP (Polyester) 7 -> 10 µm