

VYHLÁSENIE O VÝKONE

V zmysle nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011

1. Unikátny identifikačný kód
produktu: **BRVH12SL0401**
2. Zamýšľané použitie: **Střešné krytiny**
3. Výrobca: **Bravo International CZ**
Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic tel. +(420) 702 164 837;
Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu
4. Splnomocnený zástupca: **./.**
5. Systém(y) hodnotenia a overovania stability vlastnosti (AVCP): **Systém 4**
- 6.a. Harmonizovaná norma : **EN 14782:2006**

Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti :		
Deklarované vlastnosti :	Hodnota :	
Mechanická pevnosť:	EN 14782:2006	
Účel použitia:		
Oceľ:		
Menovitá hrúbka:		
Geometrický tvar prierezu:		
Rozmerové tolerancie:		
Odolnosť voči bodovému zaťaženiu:		
Rozpätie latovania:		
Priepustnosť vody:		
Rozmerové zmeny:		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Správanie sa pri vonkajšom požiari:	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)	
Reakcia na požiar	A1	
Odolnosť - kov	pozri vyššie	
Odolnosť - kovový povlak	Z 275	
Trvanlivosť organického povlaku	Lakované	Strana 1: SP (Polyester) - Strana 2: SP (Polyester) -

*NPD: No Performance Determined

8. Príslušná technická dokumentácia: **neuplatňuje sa**
Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu..

Podpísané výrobcom a za výrobcu:

Ivančice - Czech Republic - 15.05.2023

V [misto] dne [datum vydání]



Ondřej Šrámek - Managing Director

 16	
Bravo International CZ Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic BRVH12SL0401	
VYHLÁSENIE O VÝKONE nr. 28CZ EN 14782:2006 Strešné krytiny, obklady stien a vnútorné a vonkajšie obklady	
Mechanická pevnosť: Účel použitia: Oceľ: Menovitá hrúbka: Geometrický tvar prierezu: Rozmerové tolerance: Odolnosť voči bodovému zaťaženiu: Rozpätie latovania:	Strešná krytina S220GD Z 275 0.4 mm Výška profilu: 12mm, Uzlítna šírka: 847 mm Trída - 1 1.2 kN ≤ 400 mm
Priepustnosť vody:	Vodotesné
Rozmerové zmeny:	12x10 ⁻⁴ K ⁻¹
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD
Spravenie sa pri vonkajšom požiari:	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reakcia na požiar	A1
Odolnosť – kov	viz výše
Odolnosť – kovový povlak	Z 275
Trvanlivosť - organického povlaku	Lakovany
	Strana 1: SP (Polyester) - Strana 2: SP (Polyester) -