

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

V zmysle nariadenia o stavebných výrobkoch (EÚ) č. 305/2011

1. **Jedinečný identifikačný kód**
BRVS18LO401
2. **produktu:**
Zamýšľané použitie: Strešné krytiny, obklady stien a vnútorné a vonkajšie obklady
3. **Výrobca:** Bravo International CZ
Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic tel. +(420) 702 164 837;
Fax: +(420) 546 212 200; Email: office.cz@bravo.eu
4. **Splnomocnený zástupca:** ./.
5. **Systém(y) posudzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP):** Systém 4
- 6.a. **Harmonizovaná norma :** EN 14782:2006

Deklarovaná vlastnosť/Deklarované vlastnosti:		
Deklarované vlastnosti:	Hodnota :	
Mechanická pevnosť :	EN 14782:2006	
Účel použitia :		
Oceľ :		
Menovitá hrúbka :		
Geometrický tvar prierezu:		
Rozměrové tolerance:		
Odolnosť voči bodovému zaťaženiu:		
Rozpätie latovania :		
Priepustnosť vody :		
Zmeny rozmerov :		
Uvoľňovanie nebezpečných látok		
Správanie sa v prípade vonkajšieho požiaru:		
Reakcia na požiar		
Životnosť - kov		
Odolnosť - kovový povlak		
Trvanlivosť organického povlaku	Lakované	Strana 1: SP (Polyester) - 25 µm Strana 2: SP (Polyester) - 7 -> 10 µm

*NPD: No Performance Determined

8. Príslušná technická dokumentácia: neuplatňuje sa

Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísané výrobcom a za výrobcu:

Ivančice - Czech Republic - 15.05.2023

V [místo] dne [datum vydání]



Ondřej Šrámek - Managing Director

 18	
Bravo International CZ Pod Rénou 1609/1, Ivančice, 664 91, Czech Republic BRVS18SL0401	
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH nr. 52CZ EN 14782:2006 Střešní krytina, obložení stěn a obložení interiéru a exteriéru	
Mechanická pevnost: Účel použití: Oceť: Menovitá hrúbka: Geometrický tvar prierezu: Rozmerové tolerance: Odolnosť voči bodovému zaťaženiu: Rozpätie latovania:	Strešná krytina S220GD AZ 120 0.4 mm Výška profilu: 18mm, Užitná šírka: 829 mm Trída 1 1,2 kN ≤ 400 mm
Priepustnosť vody:	Vodotesné
Zmeny rozmerov:	12x10° K ⁻¹
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD
Správanie sa v prípade vonkajšieho požiaru:	B Roof (t1), B Roof (t2) B Roof (t3)
Reakcia na požiar	Trída A1
Životnosť - kov	viz výše
Odolnosť - kovový povlak	AZ 120
Trvanlivosť - organický povlak	Strana 1: SP (Polyester) 25µm
Lakované	Strana 2: SP (Polyester) 7- >10µm