

Technický list

All Nature

Trieda 34 podľa DIN EN 16511:2023-07



Verzia z 06/2025

Profil:

easyloc
by CLASSEN

Materiál nosiča:

Classen Ceramin-Board

Rozmery:

1290 x 203 x 4 mm

Hmotnosť bal.:

10 kusov = 2,618 m² / aprox. 17 kg

Hmotnosť pal.:

48 BAL = 125,66 m² / aprox. 807 kg

Povrch:

MATT Timberland

Vlastnosti	Skúšobný postup	Požiadavky
Všeobecné požiadavky		
Geometrické vlastnosti	EN 17539	Dĺžka: ± 0,5 mm Šírka: ± 0,1 mm
Celková hrúbka	EN 17539	± 0,5 mm
Rovnosť prvků	EN 17539	Dĺžka: konkávny ≤ 0,50 %, konvexný ≤ 1,00 % Šírka: konkávny ≤ 0,15 %, konvexný ≤ 0,20 %
Kolmost' prvků	EN 17539	max. ≤ 0,20 mm
Rovnosť okraja vrchnej vrstvy	EN 17539	max. ≤ 0,30 mm/m
Spoje medzi panelmi	EN 17539	Ø ≤ 0,15 mm max. ≤ 0,20 mm
Výškový rozdiel medzi panelmi	EN 17539	Ø ≤ 0,10 mm max. ≤ 0,15 mm
Odolnosť voči svetlu	EN ISO 105-B02	Stupeň na sivej škále ≥ 4
Stanovenie zmeny rozmerov pod vplyvom tepla	ISO 23999	Δl ≤ 0,15 % ≤ 2 mm
Požiadavky na klasifikáciu		
Odolnosť proti oderu	ISO 24338 Procedúra B	≥ 7.000 cyklov
Odolnosť proti nárazu	EN 13329:2006	≥ 1.800 mm
Odolnosť proti mikroškrabancom	EN 16094	≤ MSR - A2 (l ≤ 1 Zmena jednotky l pri 60°)
Pôsobenie koliesok stoličky	ISO 4918	žiadne viditeľné poškodenie pri type W (25.000 cyklov)
Správanie sa pri simulácii pohybu nábytkovej nohy	EN ISO 16581	žiadne viditeľné poškodenie pri type 0
Prehĺbenie pri konštantnom zaťažení	EN ISO 24343-1	max. ≤ 0,15 mm
Odolnosť proti škvrám	EN 438-2	5 (skupina 1 a 2), 4 (skupina 3)
Hrúbka napučania	ISO 24336	Žiadny opuch
Pevnosť zámku v ťahu	ISO 24334	f _{0,2} ≥ 1,0 kN/m f _{50,2} ≥ 3,5 kN/m
Základné ukazovatele		
Trieda požiarnej odolnosti*	EN 13501-1	C _{fl} - s1
Protišmykové vlastnosti	EN 13893	DS
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	Nie je antistatický
Emisie formaldehydu*	EN 16516	Nepridáva sa
Tepelný odpor*	EN 12667	R ≤ 0,015 (m²K)/W
Obsah pentachlórfenolu (PCP)	CEN/TR 14823	Bez PCP
Ďalšie ukazovatele		
Složení		Bez zmkčovadiel a halogénov
Emise tčkavých organických látok (VOC)	 www.blauer-engel.de/uz120 • emissionsarm • geringer Schadstoffgehalt • in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich	
Recyklovaný obsah (po spotrebiteľi)		

Likvidácia: Privátna: možné s bežným domovým odpadom / špecializovaným odpadom | Priemyselná: Kód odpadu č. AVV 17 02 03

Garantujeme približnú rovnomernosť farieb medzi prerušenými svetelnými zdrojmi D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) a D65 (CIE D 65).

* základné vlastnosti z hľadiska zdravia, bezpečnosti a úspory energie v súlade s EN 14041

Naše technické listy sú neustále aktualizované a prispôbujú sa súčasnému stavu techniky.

CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, DE-56759 Kaisersesch

Toto vydanie nahrádza všetky predchádzajúce vydania a je platné v čase prípravy

Tento dokument je platný bez podpisu.