

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Soudal Fix ALL Flexi

Revízia: 11/01/2017

Strana 1 z 5

Referenčné číslo: 231049

Identifikačný kód výrobku - typ:

Soudal Fix ALL Flexi

Účel použitia stavebného výrobku:

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, tmely pre fasádne prvky používané v chladnom prostredí.

Tmely na sanitárne spoje

Tmely na komunikácie pre chodcov na vnútorné použitie.

V súlade s harmonizovanou normou:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: TRIEDA 20HM

EN 15651-3:2012: TYP S: TRIEDA XS1

EN 15651-4:2012: TYP PW-INT

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:

Systém 3: Vlastnosti

Systém 3: reakcia na oheň

Názov a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:

GINGER CEBTP, NB 0074 uskutočnila Určenie typu výrobku podľa systému 3.

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Soudal Fix ALL Flexi

Revízia: 11/01/2017

Strana 2 z 5

Deklarované vlastnosti: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Elastické zotavenie	≥ 60%	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	> 0.4	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	> 0.6	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení pri -30°C	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky:

Metóda B

Povrchy:

hliník

betón

Deklarované vlastnosti: EN 15651-3:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Rast mikroorganizmov	0	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky:

Metóda B

Povrchy:

Prehlásenie o vlastnostiach

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Soudal Fix ALL Flexi

Revízia: 11/01/2017

Strana 3 z 5

hliník
sklo

Deklarované vlastnosti: EN 15651-4:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-4:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Elastické zotavenie	≥ 60%	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	> 0.4	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	> 0.6	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení pri -30°C	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Odolnosť voči pretrhnutiu	NF	
Životnosť	Úspešný	

Podmienky:


Metóda B

Povrchy:

betón

Vlastnosti tohoto výrobku sú v zhode s deklarovanými vlastnosťami. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpísané menom výrobcu



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 11/01/2017

Označenie CE

V súlade s CPR, Regulácia (EU)N°305/2011

Revízia: 11/01/2017

Strana 4 z 5



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenčné číslo: 231049

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

EN 15651-4: 2012

Tmely pre fasádne prvky na vnútorné a vonkajšie použitie, tmely pre fasádne prvky používané v chladnom prostredí.

Tmely na sanitárne spoje

Tmely na komunikácie pre chodcov na vnútorné použitie.

Soudal Fix ALL Flexi

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT-CC: TRIEDA 20HM

EN 15651-3:2012: TYP S: TRIEDA XS1

EN 15651-4:2012: TYP PW-INT

Podmienky:

Metóda B

Povrchy:

hliník

betón

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012 EN 15651-4: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
Stekavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	≤ 10%	
Elastické zotavenie	≥ 60%	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri +23°C	> 0.4	
Ťahové vlastnosti - sekantový modul pri -20°C	> 0.6	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení	NF	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení pri -30°C	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri premenlivej teplote	NF	
Priľnavosť/súdržnosť pri udržiavanom predĺžení a ponorení do vody	NF	
Odolnosť voči pretrhnutiu	NF	
Predĺženie pri pretrhnutí	≥ 25%	
Rast mikroorganizmov	0	
Životnosť	Úspešný	

Označenie CE

V súlade s CPR, Regulácia (EÚ)N°305/2011

Revízia: 11/01/2017

Strana 5 z 5