

## NÁRODNÉ VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Č.10/2463/23

- Názov a obchodný názov stavebného výrobku:  
**IVT Spojovacia rúra**
- Typové označenie stavebného výrobku:  
**PVC-P rúra Ø 125 s redukciou PP**
- Zamýšľané použitie:  
**Pripojovacie rúrky predstavujú pomocné zariadenia pre strešné krytiny a sú určené na použitie ako vetracie a dokončovacie prvky v strešných krytinách. Pripojovacie rúrky sú určené na pripojenie vetracích šácht k vetracím systémom podkrovia alebo ku kanalizačným a sanitárnym inštaláciám**
- Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku:  
**IVT Sp. z o.o., ul. Olszynowa 10, 62-070 Zakrzewo**
- Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je splnomocnený: **Neuplatňuje se**
- Národný systém používaný na posudzovanie a overovanie stálosti parametrov: **4**
- Národná technická špecifikácia:  
**Národné technické posúdenie ITB-KOT-2023/2463 1. Vydanie Vetracie komíny a strešné prestupy TRIVENTA a pripojovacie rúry IVT**  
Subjekt pre technické posudzovanie/Národný orgán pre technické posudzovanie: **Institut Techniki Budowlanej**
- Deklarované vlastnosti:

Základné vlastnosti stavebného výrobku pre jeho zamýšľané použitie alebo použitie	Deklarované výkonnostné vlastnosti	Poznámky
Vicatov bod mäknutia redukcie z PP, °C	≥ 60	
Charpyho rázová húževnatosť redukcie z PP, kJ/m <sup>2</sup>	≥ 10	
Rozmerová a tvarová stabilita redukciou z PP (70 ± 2) °C počas 3 hodín, zmena rozmeru %	≤ 1,0 Žiadne zmeny tvaru ani povrchové vady	
Odolnosť ABS prvku voči zrýchlenému starnutiu po ožiarení energiou 6 GJ/m <sup>2</sup>	Zmena farby nie väčšia ako 3 stupne na stupnici šedej	
Zmeny vyplývajúce ze zahrievání redukce z PP	Zmeny vyplývajúce zo zahrievania redukcie z PP žiadne praskliny, delaminácie ani známky štiepenia materiálu či pľuzgierov presahujúce 20 % hrúbky steny; žiadna časť zvarovej línie nevykazuje žiadne oddelenie väčšie ako 20 % hrúbky steny.	
Rázová pevnosť redukcie z PP	Žiadne poškodenie, výška pádu 1 m	
Rázová húževnatosť rúry PVC-U	Žiadne poškodenie, výška pádu 1,8 m	
Nárazová pevnosť v ťahu rúry PVC-U	Žiadne praskliny	

- Vlastnosti uvedeného výrobku sú v súlade so všetkými deklarovateľnými vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto národné vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade so zákonom zo 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Výrobca: – Maciej Śliwocki – Predseda predstavenstva

