

**VYHLÁSENIE O ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTIACH č. I/RYN/PVC/2022**

1. Názov a obchodný názov stavebného výrobku:  
**Odkvapový systém Bryza z PVC-U.**
2. Označenie typu stavebného výrobku:  
**Strešné odkvapky a odkvapové tvarovky.**
3. Zamýšľané použitie alebo použitia: **Odvod dažďovej vody**
4. Názov a adresa sídla výrobcu a miesto výroby výrobku:  
**Cellfast Sp. z o. o., ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola,  
Cellfast Sp. z o. o., ulica Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,**
5. Meno a adresa sídla splnomocneného zástupcu, ak bol ustanovený: **Nevzťahuje sa**
6. Vnútroštátny systém používaný na posudzovanie a overovanie stálosti úžitkových vlastností:  
**Systém posudzovania zhody 4**
7. Vnútroštátne technické špecifikácie:  
**7a. Poľská norma výrobku:**  
**PN-EN 607:2023** - Strešné odkvapky a doplnkové prvky z PVC-U – Definície, požiadavky a skúšky Názov akreditovanej certifikačnej jednotky, číslo akreditácie a číslo vnútroštátneho certifikátu alebo názov akreditovaného laboratória/laboratórií a číslo akreditácie: **Nevzťahuje sa**  
**7b. Vnútroštátne technické posúdenie: Nevzťahuje sa**  
Orgán technického posudzovania/Vnútroštátny orgán technického posudzovania: **Nevzťahuje sa**  
Názov akreditovaného certifikačného orgánu, akreditačné číslo a číslo certifikátu: **Nevzťahuje sa**
8. **Deklarované úžitkové vlastnosti:**

*Tabuľka č. 1. Fyzikálne a mechanické vlastnosti strešných odkvapov.*

| Podstatné vlastnosti stavebného výrobku pre zamýšľané použitie alebo použitia | Deklarované výkonnostné vlastnosti              | Poznámky |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Rozmer odkvapu                                                                | V súlade s požiadavkami                         | -        |
| Odolnosť proti nárazom                                                        | Žiadne praskliny ani ryhy viditeľné voľným okom | -        |
| Pevnosť v ťahu                                                                | ≥ 42 MPa                                        | -        |
| Ťažnosť po pretrhnutí                                                         | ≥ 100%                                          | -        |
| Tepelné zmršťovanie                                                           | ≤ 3%                                            | -        |
| Pevnosť v ťahu pri náraze                                                     | ≥ 500 kJ/m <sup>2</sup>                         | -        |
| Vicatova teplota mäknutia                                                     | ≥ 75 °C                                         | -        |

*Tabuľka 2. Fyzikálne vlastnosti prvkov zariadenia*

| Podstatné vlastnosti stavebného výrobku pre zamýšľané použitie alebo použitia | Deklarované výkonnostné vlastnosti               | Poznámky |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Rozmery tvaroviek                                                             | Prispôsobené tvaru a rozmerom strešných odkvapov | -        |
| Odolnosť voči vysokej teplote                                                 | v súlade s požiadavkami                          | -        |
| Vicatova teplota mäknutia                                                     | ≥ 75 °C                                          | -        |

Tabuľka 3. Požiadavky na strešné odkvapové systémy

| Podstatné vlastnosti stavebného výrobku pre zamýšľané použitie alebo použitia | Deklarované výkonnostné vlastnosti                                                 | Poznámky |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Umelé starnutie - zmena farby                                                 | Zmena farby by nemala prekročiť 3. stupeň šedej stupnice podľa normy EN 20105-A02. | -        |
| Umelé starnutie – pevnosť v ťahu pri náraze                                   | ≥ 50 % hodnoty pred starnutím                                                      | -        |
| Vodeodolnosť                                                                  | Bez kondenzácie                                                                    | -        |

9. Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v súlade so všetkými deklarovanými úžitkovými vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vnútroštátne vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach sa vydáva v súlade so zákonom z 16. apríla 2004 o stavebných výrobkoch na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

V mene výrobcu podpísal(a):

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Niepokóć

CZŁONEK ZARZĄDU

Marcin Kołodziej

Stalowa Wola, 14.01.2026

miesto a dátum vystavenia

meno a priezvisko, funkcia/podpis (pečiatka)