

LEDtube HF T5 HE – 600 mm



Kompatibilita s vysokofrekvenčnými (HF)

Prehradníkmi (EVG)

*	Prehradník je kompatibilný. Prehradník je kompatibilný, svetelný výkon sa môže líšiť od špecifikácií o >10 %.
**	Prehradník je kompatibilný, svetelný výkon sa môže líšiť od špecifikácií o >20 %.
	Prehradník nie je kompatibilný.

Zoznam kompatibility slúži na informačné účely a treba ho považovať za odporúčanie. Spoločnosť Signify sa snažila dosiahnuť čo najlepší výsledky. Výsledky boli dosiahnuté v kontrolovanom laboratórnom prostredí a môžu sa líšiť od skutočných podmienok použitia.



Funguje s
Vysokofrekvenčným prehradníkom (HF)

	Značka a typ EVG	12nc	Žiarovky na prehradníku
BAG-HUECO	BCS14.3-4FR-01/220-240	10052868	3
	BCS14.3-4FR-01/220-240	10052868	4
	BCS35.1FX-11/220-240	10077579	1
	BCS35.2FX-11/220-240	10077580	2
	MLS54.2F-01/220-240	166412	2
	MLD39.1FR-11/220-240/DALI	10097811	1
	MLS39.1-2FR-11/220-240	10092026	1
	MLS39.1-2FR-11/220-240	10092026	2
	MLD39.2FR-11/220-240/DALI	10092117	2
	MLD14/24.3FR-04/220-240/DALI	10105150	3
	MLS14/24.3-4FR-11/220-240	10095345	3
	MLS14/24.3-4FR-11/220-240	10095345	4
	MLS80.1F-01/220-240		1
	D35.1-23051E		1
TCI	BTL 414		3
	BTL 414		4
Arlen EFA	BE - 214-35 - T5		2
Others	LYZ-1X14WT5-240		1
	Direct mains		

LED T5 HF 600 mm 7,1 W
Číslo modelu / EAN kód: 9290037741 / 872069309500 9290037742 / 872069309524
Kompatibilné s AC (50 Hz) na HF prehradník
*
**
*
*
**
*
*
**
*
*
**
*
*
**
*

(1) Nepoužívať v uzavretých svietidlách

Všeobecné upozornenie pre LEDtube HF T5 HE -600 mm

Všeobecné upozornenia: Pri používaní tohto zoznamu kompatibility medzi produktom a prehradníkom použite referenčné číslo produktu uvedené v záhlaví stĺpcov. Upozorňujeme, že LEDtubes T5 od spoločnosti Philips boli testované iba s vysokofrekvenčnými (HF) prehradníkmi v režime striedavého prúdu. Výkon LEDtubes T5 od spoločnosti Philips pri prevádzke s vysokofrekvenčnými (HF) prehradníkmi (EVG) v režime jednosmerného prúdu nebol testovaný, a preto nemôže byť zaručený. Sériá LEDtube T5 od spoločnosti Philips je navrhnutá iba na prevádzku s vysokofrekvenčnými (HF) prehradníkmi (EVG). Tento dokument slúži len na informačné účely a treba ho považovať za odporúčanie. Spoločnosť Philips nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania odporúčaní uvedených v tomto dokumente. Spoločnosť Philips nepreberá žiadnu zodpovednosť, záruku ani ručenie, ak sa LEDtubes od spoločnosti Philips používajú so zapalovačmi, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, alebo ak sa používajú nástupnícke modely testovaných zapalovačov. Hoci sa spoločnosť Philips snaží poskytovať čo najpresnejšie informácie a výsledky testov z kontrolovaných testov produktov, výsledky sa môžu líšiť v závislosti od rôznych aplikácií. Tento dokument sa zameriava na správanie vyššie uvedených LEDtubes od spoločnosti Philips.

Dodržiavajte tiež inštalčné pokyny výrobcov vysokofrekvenčných prehradníkov (EVG).

Vždy skontrolujte najnovšiu aktualizáciu zoznamu kompatibility na stránke <https://www.philips.com/dokumente>

LEDtube HF T5 HE – 900 mm



Kompatibilita s vysokofrekvenčnými predradníkmi (EVG)

*	Predradník je kompatibilný. Predradník je kompatibilný, svetelný výkon sa môže od špecifikácií líšiť o >10 %.
**	Predradník je kompatibilný, svetelný výkon sa môže líšiť od špecifikácií o >20 %.
Dim	Predradník je kompatibilný a podmienčne schválený na stmievanie.
	Predradník nie je kompatibilný.

Zoznam kompatibility slúži na informačné účely a treba ho považovať za odporúčanie. Spoločnosť Signify sa snaží dosiahnuť najlepšie výsledky. Výsledky boli dosiahnuté v kontrolovanom laboratórnom prostredí a môžu sa líšiť od skutočných podmienok použitia.



	EVG Značka a typové označenie	12nc	Žiarovky na predradníku
PHILIPS	HF-MATCHBOX BLUE 121 LH TL5	9137004183	1
	HF-E 121 TL5 II	9137130416	1
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	1
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC 4CIC	9137130310	1
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC C2E	9137130310	1
	HF-R Es 114-35 TL5	9137006616	1
	HF-R 121 TL5 220-240	9137001288	1
	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	9137006708	1
	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	9137006983	1
	HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	1
	HF-S 114-35 TL5 II	9137130429	1
	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137130420	1
	HF-P 1 14-35 TL5 HE EII 220-240	9137006129	1
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	2
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	2
	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	2
	HF-R Es 214-35 TL5	9137006617	2
	HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2
	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	9137006709	2
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	9137006984	2	
HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	2	
HF-S 214-28 TL5 II	9137130430	2	
HF-S 3/414 TL5 II	9137130330	3	
HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006240	1	
HF-S 114-21 TL5 II	9137130328	1	
OSRAM	EZPS 1x21/220-230		1
	EZPS 1x21/220		1
	QTP5 1x14-35		1
	QT-FIT5 1x14-35		1
	QT-FIT5 2x14-35		1
	QTP5 2x14-35		2
	QTI 1x21/39 Dim		2
	QTI DALI 1x21/39 Dim		1
	QTI 2x21/39 Dim		1
	QTI DALI 2x21/39 Dim		2
	Qti 2x28/54		2
	QTI 1x14/24/21/39 GII		2
QTI 2x14/24/21/39 GII		1	
HELVAR	EL1x14-35ngn5		2
	EL2x14-35ngn5		1
	EL2x14-35iDim		2
TRIDONIC ATCO	EL2x14-35s		2
	PC 1x14-35 T5 TOP Ip	87500217	1
	PC 1x21 T5 TEC Ip	22185157	1
	PC 1x14-35 T5 PRO Ip	22185147	1
	PC 1x14-21W BASIC sl	22176001	1
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22176096	1
	PC 1/14-21-28-35 T5 PRO Ip	22087723	1
	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22185158	1
	PC 2x14-35 T5 PRO Ip	22185148	2
	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	22176186	2
	PCA 1x21/39 T5 ECO IP		2
	PCA 1x21/39 T5 EXCEL one4all Ip		1
	PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M Ip	22185101	1
	PCA 2x21/39 T5 ECO IP	22176185	2
PCA 2x21/39 T5 EXCEL one4all Ip	22185110	2	
	22185102	2	
	22185111	2	

LED T5 HF 900 mm 11,5 W
Číslo modelu / EAN kód: 9290035968 / 8720169309623 9290035969 / 8720169309647
Kompatibilné s AC (50 Hz) na HF predradník
** / (1)
**
Dim (4)
**
Dim (3)
Dim (3)
*
*
Dim (1) (3)
Dim (4)
Dim (3)
*
** / Dim (3)
**
**
**
*
*
**
**
*

(1) Nepoužívajte v uzavretých svietidlách
 (2) V tichom prostredí môžu byť počuteľné zvuky
 (3) Stmievanie nie pod 10 % / úroveň Dali 170
 (4) Nestmierovať pod 20 % / úroveň Dali 185
 (5) Nastavte maximálnu úroveň stmievania na úroveň Dali 240

LEDtube HF T5 HE – 1200 mm

Kompatibilita s vysokofrekvenčnými predradníkmi (EVG)



KEY

	Predradník je kompatibilný.
*	Predradník je kompatibilný, svetelný výkon sa môže líšiť od špecifikácií o >10 %.
**	Predradník je kompatibilný, svetelný výkon sa môže líšiť od špecifikácií o >20 %.
	Predradník nie je kompatibilný.

Zoznam kompatibility slúži na informačné účely a treba ho považovať za odporúčanie. Spoločnosť Signify sa snaží dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Výsledky boli dosiahnuté v kontrolovanom laboratórnom prostredí a môžu sa líšiť od skutočných podmienok použitia.



LED T5 HF 1200 mm 17,1 W

Číslo modelu / EAN kód:
9290037744 / 8720169309548
9290037745 / 8720169309562

Značka a typové označenie EVG	12nc	Žiarovky na predradníku	Kompatibilný s AC (50 Hz) na vysokofrekvenčný predradník
PHILIPS	HF-P 128 TL5 220-240	9137001366	1
	EB-C 128 TL5 II	9137130404	1
	EB-C 228 TL5 II	9137130406	2
	HF-S 128-35 TL5 II	9137130332	1
	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006241	1
	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	9137006956	1
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	9137006525	1
	EB-C 128 TL5	9137131964	1
	EB-Ci 1-2 14-28 W	9137130432	1
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC 4CIC	9137130310	1
	HF-P 1 14-35 TL5 HE III IDC C2E	9137130310	1
	HF-R Es 114-35 TL5	9137006616	1
	HF-R 114-35 TL5 EII	9137006198	1
	BLUE 128 LH TL5	9137004199	1
	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006525	1
	HF-S 114-35 TL5 II	9137130429	1
	HF-S 1 14-35 TL5 HE II	9137130420	1
	HF-P 1 14-35 TL5 HE EII 220-240	9137006129	1
	HF-Ri TD 1 28-35-49-54 TL5 E+	9137006560	1
	EB-C 128 TL5 II	9137130404	2
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2
	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240	9137006243	2
	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	9137006526	2
	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006958	2
	EB-C 228 TL5	9137131971	2
	EB-Ci 1-2 14-28W	9137130432	2
	HF-P 2 14-35 TL5 HE III IDC	9137130311	2
	HF-S 2 14-35 TL5 HE II	9137130421	2
	HF-R Es 214-35 TL5	9137006617	2
HF-R T 228 TL5 220-240	9137001863	2	
HF-Pi 2 14/21/24/39 TL5 EII 220-240	9137006242	2	
HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240	9137006526	2	
HF-R 214-35 TL5 EII	9137006195	2	
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	9137006561	2	
HF-S 214-28 TL5 II	9137130430	2	
OSRAM	QT-FIT5 1x14-35		1
	QTP5 1x14-35		1
	QT-FIT5 2x14-35		2
	QTP5 2x14-35		2
	Qti 1x28/54/35/49 GII		1
	Qti 1x28/54 DIM		1
	Qti 2x28/54/35/49 GII		2
	Qti 2x28/54 DIM		2
	Qti DALI 2x28/ 54 DIM		2
	Qti 2x28/54		2
HELVAR	EL1x14-35ngn5		1
	EL2x14-35ngn5		2
	EL2x14-35Dim		2
	EL2x14-35s		2
TRIDONIC ATCO	PCA 1x28 T5 BASIC Ip	22185086	1
	PCA 2x28 T5 BASIC Ip	22J 85087	2
	PC 1x14-35 T5 TOP Ip	22185J 57	1
	PC 1x14-35 T5 PRO Ip	22185147	1
	PC 1/14-2J -28-35 T5 PRO Ip	22087725	1
	PC 1/14-2J -28-35 T5 PRO Ip	22J 76096	1
	PC 2x14-28 T5 TOP Ip	22185158	2
	PC 2x14-35 T5 PRO Ip	22J 85148	2
	PCA J x28/54 T5 ECO Ip	22J 85099	1
	PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	22185108	1
	PCA 2x28/54 T5 ECO Ip	22185100	2
	PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	22J 85J 09	2
	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	22J 76186	2
	PC 1/14-35/49/80 T5 PRO-M Ip	22176184	1

(1) Nepoužívajte v uzavretých svietidlách



© 2024 Signify

Všetky práva vyhradené. Informácie uvedené v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadne záruky ani uistenia o správnosti a úplnosti informácií obsiahnutých v tomto dokumente a nemôže byť zodpovedná za akékoľvek konanie, ktoré z nich vyplýva.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente

nemožno považovať za ponuku a nie sú súčasťou žiadnej ponuky ani zmluvy, pokiaľ nie je

dohodnuté so spoločnosťou Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo ich príslušných vlastníkov.

04/2024

www.philips.com