

Vitaj vo svete WoodPlastic®!

Dakujeme za príazeň. Sme úprimne potešení tvojím nákupom i záujmom o terasy WoodPlastic®, ktoré sú pripravené splniť aj tie najnáročnejšie očakávania.

Produkty WoodPlastic® vyrábame v srdci Európy - v Českej republike, čo nám umožňuje rýchlo a efektívne reagovať na narastajúci záujem o tento revolučný materiál. Pri jeho výrobe využívame najmodernejšie technológie a zariadenia, ktoré sú zárukou maximálnej kvality. Ďalším, nemenej dôležitým faktorom je detailná znalosť trhu, dlhoročné skúsenosti a aj profesionálne

zázemie, vďaka ktorým WoodPlastic® ďalej rozvíjame a hľadáme možnosti jeho ďalšieho využitia v privátnom aj komerčnom priestore.

Veríme, že naša snaha inovať a rásť, otvorený prístup a pozitívne myšlenie otvoria dvere ďalším priaznivcom kvalitného životného štýlu, súčasťou ktorého je WoodPlastic®.

Prajeme ti úspešnú montáž a mnoho príjemných chvíľ strávených na terase WoodPlastic®.

Čo môžeš od terasy WoodPlastic® očakávať

Prvotriednu kvalitu a záruku až 25 rokov
Vďaka materiálu WoodPlastic® (kompozitnému materiálu na báze dreva a polyméru) je terasa rezistentná voči poveternostným vplyvom (dažďu, slnku, mrazu, snehu), chlôrovanej i slanej vode, drevokazným hubám, hnilec a hmyzu. WoodPlastic® je odolný materiál s dlhoročnou životnosťou a minimálnou údržbou.

Dokonalý vizuálny efekt
Materiál WoodPlastic® je navrhnutý tak, aby eliminoval akékoľvek nežiaduce vlastnosti dreva, ako je vysychanie, krútenie, praskanie, zmena farebnosti alebo vznik nerovností. Jeho unikátné zloženie zabezpečí stálofarebnosť a nemennosť tvovej terasy. Dizajnové spracovanie navyše umocňuje prírodený vzhľad dreva.



Na čo by si nemal zabudnúť:

Materiál:

- terasové dosky WoodPlastic®
- nosiče WoodPlastic®
- zakončovacie lišty WoodPlastic®
- montážne klipy WoodPlastic® (Start, Standard)
- vruty ku kliptom
- vruty k lištám
- plastové alebo gumové podložky (v prípade nutnosti na vyrovnanie povrchu)

Náradie:

- zvinovací meter
- stolárska ceruzka, prípadne lajnovacia šnúra
- vodováha
- ručná kotúčová alebo priamočiara píla
- vrtačka
- aku skrutkovač s príslušným bitom

Prečítaj si pred montážou

Bezpečnosť a pohodlie

Terasy WoodPlastic® majú protismykový povrch bez triesok. Sú preto vhodné pre deti, ktoré sa tu môžu bezpečne pohybovať za akéhokoľvek počasia. Materiál WoodPlastic® vyzaduje minimálnu starostlivosť a okrem čistenia ho netreba natierať, lakováť ani inak ošetrovať.

Dômyselný systém montáže

Pri montáži terás WoodPlastic® sa využíva jednoduchý stavebnicový systém montáže, umožňujúci nainštalovať aj terasu náročnejších tvarov.

Záruka

Pred montážou sa zoznám s podrobnejším montážnym návodom WoodPlastic® na dosky Ambiente, Hladké, Art a Ring, ktorý možno stiahnuť na webovej stránke www.woodplastic.cz/ambiente. Riad sa takisto miestnymi stavebnými predpismi. V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktuj svojho dodávateľa alebo výrobcu terás WoodPlastic®.

Dôležité informácie

- Produkty WoodPlastic® sú určené na vonkajšie použitie.
- Terasové dosky WoodPlastic® neošetruj moridlami, farbami, lakmi, voskami, olejmi ani ďalšími podobnými prípravkami. Vyhni sa použitiu rozpušťadiel a riedidiel!
- Terasové dosky WoodPlastic® nie sú nosnými prvkami.
- Terasové dosky WoodPlastic® skladuj na suchej, rovnej a vetranej ploche tak, aby brúsená strana dosky bola chránená proti snečnému žiareniu.
- Pri manipulácii s produktmi WoodPlastic® buď opatrný. Ber na vedomie, že materiál WPC má vyššiu hmotnosť než drevo.

Meradlo náročnosti stavby terasy WOODPLASTIC



Mnoho ďalších projektových tipov a návodov nájdeš na www.hornbach.sk


HORNBACH
S nami to zvládnete.

WOODPLASTIC®
Stavba terasy
návod

HORNBACH
S nami to zvládnete.




1. Príprava podložia



Základom dlhodobo stabilnej a funkčnej terasy je správne zvolené a pripravené podložie. Medzi možné typy podkladového povrchu patria nasledujúce varianty: betónová doska / zhutnené štrkové lôžko, najlepšie s betónovými podperami (napr. obrubníky), ktoré v budúcnosti pomôžu zamedziť prepadaniu nosičov do podložia/hydroizolácia (hydroizolačná fólia, klasická asfaltová lepenka a pod., ak to podmienky dovoľujú) /konštrukcia – oceľová, pozink, v prípade nutnosti impregnované drevěné trámy. Výber a úpravu podložia terasy je nutné riešiť individuálne na základe konkrétnej stavbejnej situácie v mieste realizácie a s ohľadom na parametre daného geologického podložia. Porad sa so svojím dodávateľom.

2. Spádovanie podkladu



Zaisti, aby podložie pod terasou bolo dobre odvodnené a umožňovalo odtok zrážkovej vody. Samotná WoodPlastic® terasa môže byť položená v rovine alebo aj v miernom spáde. V prípade štrkového podložia (alebo štrkového lôžka s betónovými obrubníkmi) je vhodná inštalácia podkladu v rovine.

V prípade pevného a nepriepustného podložia (napr. betónová doska), je vhodné podkladový povrch vyspádovať kvôli odтокu vody. Podložie odporúčame spádovať smerom od domu (resp. od najvyššieho bodu, na ktorý terasa nadväzuje). Samotná terasa môže byť v rovine.

Na takto pripravený podklad možno klási nosiče. Nosiče sa iba volne kladú na podložie, prípadne sa vyrovnávajú pomocou podložiek v prípade vyspádovaného podložia.

3. Inštalácia nosičov



Pred kladením terasových dosiek nainštaluj nosiče, ktoré tvoria podpornú konštrukciu pre terasové dosky a súčasne zaistujú cirkuláciu vzduchu pod terasovými doskami. Nosič 50x50 mm alebo 50x30 mm nainštaluj v max. krajnej vzdialosti 250 mm (t. j. od hrany po hrane nosiča).

Medzi sa seba nadvádzajúcimi nosičmi nechávaj dilatačnú medzera min. 10 mm, medzi koncom nosiča a stenou či inou pevnou prekážkou min. 10 mm.

Na prípadné vyrovanie výškových rozdielov pod nosičmi využí vyrovnávacie podložky alebo rektifikáčne terče. Nepodložená časť nosiča 50x50 mm môže merať max. 30 cm. Ak používa znižené nosiče (50x30 mm), je nutné položiť ich na pevné podložie, ktoré im nedovolí prepadať sa do podložia. Nosič musí byť podložený v celej dĺžke.

Nosiče nesmú stať permanentne vo vode, nezapáštajú sa do betónu, nelepiat sa, nekotvia sa priamo k podkladu ani k sebe navzájom. Inštaláciu nosičov priamo na hydroizoláciu zváž podľa jej typu.

4. Skryté kotvenie



S terasovými doskami sa štandardne predávajú nerezové klipy s nerezovými vrutmi alebo plastové klipy s vrutmi. Klipy umožňujú tzv. skryté kotvenie terasových dosiek. Prvú terasovú dosku polož kolmo na pripravený nosič, prichyt ho k hrane nosiča pomocou Start klipu a priepevni nerezovým vrutom. Dieru pre vrut si predvŕtaj.

Ďalšie dosky vo vnútri poľa kladenia upevňuj Standard klipmi, ktoré sa vsunú do bočnej drážky dosky a pomocou vrutu sa prichytia k nosiču. V prípade potreby možno doklepnúť dosku do klipu gumovým kladivkom. Pri inštalácii poslednej dosky použi opäť Start klip. V prípade pevnej prekážky možno prichytiť hrany dosky ihlou vrutom.

Na napojovanie terasových dosiek na dĺžku používaj 2 klipy Standard spolu s 2 rovnobežne položenými nosičmi. Vzdialenosť rovnobežných nosičov je 10 až 50 mm.

5. Kladenie



Než začneš s inštaláciou terasových dosiek, odporúčame si vopred pripraviť plán kladenia. Pred kladením odporúčame skontrolovať dĺžku dosiek a prípadne zarovaňa ich hrany. Dosky k nosičom upevňuj dodávanými klipmi a vrutmi.

Medzera medzi doskami na šírku je tvorená klipom (t. j. 5 mm). Medzera medzi doskami na dĺžku sa pri montáži necháva podľa vonkajšej teplote (pozri podrobnejší montážny návod WoodPlastic® pre dosky Ambiente, Hladké, Art, Ring), napr. v lete je medzera 1,5 mm, za chladnejšieho počasia 3 mm. Zachovávaj tiež medzery s veľkosťou 10 mm medzi koncom terasových dosiek a pevnou prekážkou (napr. pergolou).

Pri napájaní dosiek na dĺžku odporúčame striedať škáry medzi doskami.



Tipy

Aspoň 2x ročne (na jar a na jeseň) vykonávaj pravidelnú údržbu.

Terasu po montáži umy vodou. Opláchnie sa tým prach, ktorý vznikol počas výroby a montáže. Takisto sa znižuje pravdepodobnosť výskytu tzv. vodných prachových škvŕn, ktoré môžu vznikať na miestach s rôznou vlhkostou a rôznym znečistením, napr. od prachu. V prípade výskytu škvŕn omy terasu vodou, príp. bežnými čistiacimi prostriedkami. Môžeš použiť aj vysokotlakový čistič alebo ryžovú kefu. Pôsobením UV žiarenia a dažďa sa škvŕny postupne samovolne strácajú.

V obdobia po inštalácii terasy sa môžu vyskytnúť nepatrné odchýlky vo farebnosti dosiek. Následkom UV žiarenia a dažďa dochádza k tzv. vysvetleniu dosiek. Po niekoľkých týždňoch sa farby ustália a svoju farebnosť si už zachovávaj. Aby si zachovala terasu krásnu, nezabúdaj dodržiavať preventívne opatrenia.

6. Dokončovacie úpravy



Montáž terasy zavŕší inštaláciou zakončovacích lišt, ktoré uzavŕň otvorené bočné strany terasy.

Ako to technické možnosti na stavbe dovoľujú, odporúčame zrezávať presahy dosiek až po montáži.

Nakresli stolárskou ceruzkou čiaru na okrajoch dosiek, príp. využi vodiacu lištu a kotúčovou pílovou presahujúce časti dosiek odrez. Potom priepevni na bočné časti terasy zakončovacie lišty pomocou nerezových vrutov s veľkosťou napr. 4x60 mm. Dieru pre vrut si predvŕtaj na celú dĺžku vrutu, vŕtákom s priemerom 3,5 mm. Lišty prichytávaj vrutmi do zosilenej časti terasovej dosky min. 10 mm od hornej hrany dosky. Vruty navŕtavaj do lišty vo vzdialnosti podľa typu použitých lišty a veľkosti zátaže. V prípade malej lišty a malého zátaženia odporúčame umiestniť vruty napr. každých 40 cm. V prípade veľkej lišty alebo väčšieho zátaženia vzdialenosť adekvátnie zmenši, napr. na 15 cm.

Zakončovacie lišty možno po zahriatí tvarovať. O konkrétnych možnostiach sa informuj u dodávateľa. Inštaláciou zakončovacích lišt je montáž terasy dokončená.

Čistenie a údržba terasy

Inšpiruj sa

Terasa by mala byť miestom tvojho odpočinku, preto sa snaž všetko naplánovať tak, aby si si pobyt na svojej novej terase v budúcnosti čo najviac užil.

- Terasu WoodPlastic® môžeš nainštalovať v priamej nadväznosti na svoj dom alebo aj úplne samostatne. Postav terasu okolo bazéna, vírivky alebo záhradného jazierka. Neboj sa využiť terasové dosky aj na vytvorenie záhradných chodníčkov.

- S produktmi WoodPlastic® vytvoríš najrôznejšie tvary terás, môžeš ho inštalovať na balkón alebo ním obložiť schody.

Pobyty na terase sú sprájemni vhodným vybavením a doplnkami

- Daj si vedla terasy vonkajší kozub či gril a užívaj si s rodinou a priateľmi pravé letné grilovanie.

- Nezabúdaj ani na príjemné posedenie. Pri výbere nábytku sa zameraj na odolné, pohodlné druhy vyrobené z materiálu, ktorý sa ľahko udržuje (napr. umelý ratan).

- Ak si chceš užívať svoju terasu aj v noci, nainštaluj priamo do terasy špeciálne vonkajšie svietidlá.

- Ak uvažuješ o celoročnom využití terasy, uvažuj aj možnostiach jej zastrešenia.

- Atmosféru terase sprájemnia doplnky – obstaraj si vhodné kvety, slnečník, hojdaci sied alebo vytvor detský kútik na hranie.

Dôležité zásady

Pri montáži nezabudni dodržiavať nasledujúce zásady:

- Terasové dosky ani nosiče WoodPlastic® nemožno považovať za samonosné. Ak inštaluješ do terasy ďalšie prvky (napr. bazénové zastrešenia, poklopy alebo veľké svetlá), porad sa s technikom.
- Nosiče rež len na dĺžku, nie na šírku ani na výšku. Odrezky nosičov či dosiek nikdy nepoužívaj ako podložky pod nosiče.
- WoodPlastic® klipy sú vyrobené tak, aby presne zodpovedali požadovaným vzdialenosťam medzi doskami, preto ich nijak neupravuj. Nepoužívaj ani klipy od iných dodávateľov.
- Nerezové vruty do nosičov doťahuj s citom – nezabúdaj si nastaviť správny krútiaci moment. Dieru pre vrut odporúčame predvŕtaj.
- Dodržuj predpísané dilatačné medzery medzi doskami na dĺžku i pevnou prekážkou.