

Výrobok	Murovacia tvárnica z pórobetónu (trieda I.): Murovacia tvárnica hladká - HL, perodrážka a kapsa - PDK: DxVxŠ: 500 x 250 x 375, 300, 250 mm
Typové označenie	tvárnica PORFIX P2-440
Zamýšľané použitie	určená na murovanie zvislých konštrukcií v stenách, stĺpoch a priečkach
Výrobca	PORFIX - pórobetón, a. s., 4. apríla 384/79, 972 43 Zem. Kostolany
Spĺnomocnený zástupca	Ing. Peter Hennel, generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.
Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	2+
Notifikovaná osoba/úlohy notifikovanej osoby	Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava/počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby, priebežný dohľad
Certifikát zhody systému riadenia výroby	1301 - CPD - 0087

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Rozmery: Dĺžka Výška Šírka	±2,5 mm ±2,0 mm ±2,0 mm	EN 772-16:2011
Tvar a usporiadanie	Techn. dokumentácia	EN 771-4:2011
Pevnosť v tlaku	2,0 N/mm ²	EN 679:2005
Vlhkostné pretvorenie	NPD	EN 771-4:2011
Súdržnosť v šmyku	0,3 N/mm ²	EN 998-2:2010
Reakcia na oheň	trieda A1	EN 771-4:2011
Nasiakavosť	NPD	EN 771-4:2011
Priepustnosť vodných pár μ	5/10	EN 1745:2012
Objemová hmotnosť tvárnic v suchom stave	440 kg/m ³	EN 678:1993
Tepelnotechnické vlastnosti λ_{10,dry,mat}	0,089 W/(m.K)	EN 12667:2001
Mrázuvzdornosť	NPD	EN 771-4:2011
Hmotnostná aktivita ²²⁶Ra Index hmotnostnej aktivity	max. 120 Bq/kg < 0,5	Vyhláška č. 528/2007 Z.z.

Parametre výrobku sú zhodné s parametrami uvedenými v tabuľke.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Oprávnený na jednanie za výrobcu PORFIX – pórobetón, a.s., Zemianske Kostolany



Ing. Peter Hennel

generálny riaditeľ PORFIX - pórobetón, a. s.

V Zemianskych Kostolanoch dňa 1.6.2017