

Vyhlasenie o parametroch (SK)

Nr. NSF PADANG CRISTALLO



1. Jedinečný kód typu výrobku : Výrobky z prírodného kameňa
2. Typové číslo, číslo výrobné dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný údaj umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 odsek 4 : Dlaždice z prírodného kameňa "Padang Cristallo" rezaný, povrch leštený
3. Zamýšľané použitie stanovené výrobcom alebo zamýšľané použitia stavebného výrobku podľa uplatniteľnej harmonizovanej technickej špecifikácie : Podlahové dosky a obklady stupňov do vnútorných priestorov
Podlahové krytiny do vonkajších priestorov
4. Názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa článku 11 odsek 5 : Happe Handelszentrale GmbH
Bosfelder Weg 25, D-33378 Rheda-Wiedenbrück
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorý je poverený úlohami podľa článku 12 odsek 2 : irelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V : Systém 4
7. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týka stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma : DIN EN 12057:2015
8. V prípade vyhlásenia o parametroch, ktoré sa týka stavebného výrobku, pre ktorý bolo vystavené európske, technické posúdenie : irelevantné
9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Podstatné vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Klasse A1FL	DIN EN 12057:2015
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	DIN EN 12057:2015
Medza pevnosti, upravená pevnosťou v ohybe • pod očakávanú hodnotu • stredná hodnota • štandardná odchylka	> 6,00 MPa > 8,00 MPa NPD	DIN EN 12057:2015 DIN EN 12057:2015 DIN EN 12057:2015
Priama zvuková izilácia • stredná hodnota	2600 kg/m ³	DIN EN 12057:2015
Odolnosť proti pošmyknutiu • mokré • suché	> 15 SRV > 35 SRV	DIN EN 12057:2015 DIN EN 12057:2015
Odpor proti pošmyknutiu (suché)	> 35 SRV	DIN EN 12057:2015
Tepelná vodivosť • stredná hodnota	3,5 W/(mK)	DIN EN 12057:2015
Emisia rádioaktivity	NPD	DIN EN 12057:2015
Stálosť pevnosti v ohybe pri striedavom zmrazovaní a rozmrazovaní • stredná hodnota pred striedavým zmrazovaním a rozmrazovaním • stredná hodnota po striedavom zmrazovaní a rozmrazovaní	> 6,00 MPa > 6,00 MPa	DIN EN 12057:2015 DIN EN 12057:2015
Hmatateľné vlastnosti/viditeľné vlastnosti	nehmatateľný povrch	DIN EN 12057:2015

10. Parametre výrobku podľa čísiel 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným parametrom podľa čísla 9. Za vyhotovenie tohto vyhlásenia o parametroch je podľa čísla 4 zodpovedný samotný výrobca. Za výrobcu a v mene výrobcu podpísaný:

Martin Strunz-Happe, Produktmanager

(meno a funkcia)

Rheda-Wiedenbrück, 01.01.2017

(miesto a dátum vystavenia)

(podpis)