

Prehlásenie o parametroch

číslo: 01D - A

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Betónové dlažbové dosky na vonkajšie použitie (skupina produktov A)

Betónová dlažba plošná: HBB - hladká; HBB - tryskaná - TINA®, TAŤÁNA, FATIMA, TAMARA®, TARA, KARINA; HBB - reliéfná - TAMARA®, DAREA, TRAVERTIN; HBB - reliéfná - ALMA, LAURIA, DAREA - impregnácia Perfect Clean TOP; HBB - reliéfná kartáčovaná KAYLA, LEILA, DAREA; HBV - vymývaná - GITA®, GABRIELA®, KAROLÍNA, SIMONA, GRENA; HBR – brúseno-tryskaná - BIANCA, LINDA, PAMELA, KARINA, NORA;

Formáty: 300x300x33/35 mm, 400x400x50/40 mm, 500x500x50/48 mm, 600x400x40 mm, 600x300x40 mm, 600x600x62 mm, 800x400x62 mm, 800x800x62 mm

Celková dĺžka prvku vydelená jeho hrúbkou je vyššia než štyri.

Doplňkové príslušenstvo: rezané formáty 400x198x40/36 mm, 400x98x40/36 mm, 198x198x40/36 mm, 98x98x40/36 mm

2. Zamýšľané použitie:

Všetky typy spevnených plôch v exteriéroch (vonkajšie použitie) – pochôdzne plochy, pešie a nemotoristické komunikácie (napr. chodníky, odpočinkové plochy, okolie rodinných a bytových domov, terasy, balkóny, pochôdzne strechy a ostatné pochôdzne plochy). Plošnú dlažbu s hr. do 50 mm možno použiť na pojazdné plochy osobných automobilov za predpokladu prispôsobenia podkladových vrstiev tomuto zámeru podľa odporúčania výrobcu (ŽB doska). Plošné dlažby s hr. 62 mm možno použiť pri plochách zaťažených občasou jazdou automobilmi do 3,5 t, a to pri skladbe podložia odporúčanej výrobcom (súvrstvie štrkodryva) alebo iné, overené statickým výpočtom. Rezané formáty tvoria doplnok na dotváranie skladiel zo štandardných formátov a nie sú určené na samostatné dláždenie, rezaný formát 400x98 mm je určený výhradne na pochôdzne plochy.

Plošné dlažby, ktorých povrch je ošetrený impregnáciou Perfect Clean TOP, sa vyznačujú jednoduchšou údržbou a vyššou odolnosťou proti znečisteniu látkami, ktoré na neošetrenom povrchu vytvárajú trvalé alebo veľmi ťažko odstrániteľné znečistenie.

Spôsob kladenia a použitie deklarovaných betónových dlažbových dosiek musí byť v súlade s postupmi a určením výrobcu.

3. Výrobca: **PRESBETON Drahotuše, s.r.o.**, so sídlom U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 26151201,

DIČ: CZ261512012, tel.: +420 581 616 150, fax: +420 581 616 217 E-mail: drahotuse@presbeton.cz, www.presbeton.cz

4. Splnomocnený zástupca: Ing. Zdeněk Ovčáčík

5. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: Systém 4 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, Prílohy V, čl. 1.5, odsek a.

6. Harmonizovaná norma: podľa normy ČSN EN 1339 Betónové dlažbové dosky - Požiadavky a skúšobné metódy

7. Oznámený subjekt: nie je oznamovacia povinnosť, pozri bod č. 5

8. Deklarované vlastnosti:

Základná charakteristika	Vlastnosť			Harmonizované technické špecifikácie
Povolené odchýlky rozmerov [mm]	Dĺžka	Šírka	Hrúbka	ČSN EN 1339 čl. 5.2.4
	Trieda 2, ozn. P			
Výrobný rozmer ≤ 600 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Výrobný rozmer > 600 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	
Odolnosť voči poveternostným vplyvom	Trieda 3, ozn. D, ≤ 1,0 kg/m²			ČSN EN 1339, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metóda
Pevnosť v ohybe	Trieda 2, ozn. T, ≥ 4,0 MPa pro tloušťku < 62 mm Trieda 3, ozn. U, ≥ 5,0 MPa pro tloušťku ≥ 62 mm			ČSN EN 1339 čl. 5.3.3
Odolnosť proti obrúseniu	Trieda 2, ozn. G, ≤ 26 000 mm³/5 000 mm²			ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (príl. H)
Odolnosť proti šmyku/sklzu	Uspokojivá			ČSN EN 1339 čl. 5.3.5

9. Vlastnosti výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú zhodné s vlastnosťami uvedenými v bode 8. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Za výrobcu:

V Olomouci 31.3.2020

Ing. Zdeněk Ovčáčík
riaditeľ spoločnosti - prokurista

