


- moderná obdĺžniková vaňa, s rovnými líniami a malým vonkajším polomerom
- perforovaná laď s vonkajou CHROMOLAN
- dve štandardné oplotky a odtok s prepádom v strede vane umožňujú pohodlné kúpanie vo dvojici
- objemný vnútorný priestor pre vysoký komfort ľahania
- k dodaniu aj s madlom
- zo smaltovanej ocele KALDEWEI



Štandardný odtok



Model L		704	735
Vonkušia dĺžka	A_1	1700	1800 mm
Vnútorná dĺžka (horná)	A_2	1540	1640 mm
Vnútorná dĺžka (spodná)	A_3	1320	1320 mm
Vonkušia šírka	B_1	750	800 mm
Vnútorná šírka (horná)	B_2	624	674 mm
Vnútorná šírka (spodná)	B_3	410	680 mm
Vnútorná hĺbka	C_1	400	400 mm
Hĺbka vrátane odliakového okraja	C_2	410	410 mm
Výška vrátane vonkajších nôh	E_1	640-680	630-670 mm
Výška okraja	E_2	32	32 mm
Šírka okraja pri nchádzaní, šírka podĺžného okraja	E_3, E_4	80, 60	80, 60 mm
Vzdialenosť hornaj hrany od stredu prepádového okraja	F_1	70	70 mm
Vzdialenosť okraja vane od stredu odliakového okraja	F_2	880	900 mm
Vzdialenosť stredu odliakového a prepádového okraja	F_3	306	330 mm
Príemer prepádového okraja	F_4	Ø 52	Ø 52 mm
Príemer odliakového okraja	F_5	Ø 52	Ø 52 mm
Vzdialenosť okraja vane (pri nchádzaní) od bližšieho konca madla	G_1	713	763 mm
Vzdialenosť okraja vane (pri nchádzaní) od vzdialenejšieho konca madla	G_2	947	1037 mm
Vzdialenosť okraja vane (pri nchádzaní) od stredu nôh	H_1	519	535 mm
Vzdialenosť medzi stredu nôh	H_2	675	749 mm
Maximálna dĺžka nôh	I_1	475	525 mm
Vonkušij polomer	J_1	23	23 mm
Účtovný výšpaz		130	140 l
Hmotnosť		48	54 kg
Anticlip		Ø 289	Ø 425 mm
Čistoplošný anticlip		805 x 315	935 x 375 mm

Zmeny v výkonných vlastnostiach, technické parametre a údaje sú vyhradené. Hmotnosť je zaokrúhlená. Účtovný výšpaz = výšpaz voľný je odliakový priemerový výšpaz, ponorený oceľ 70 l

KALDEWEI