

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- VivaRenova / Renovačný štuk**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit VivaRenova / Renovačný štuk
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit VivaRenova / Renovačný štuk
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Obyčajná malta GP na vnútorné a vonkajšie použitie
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit, spol. s r.o., Zrúnskeho 13, SK-811 03 Bratislava  
Výrobný závod: Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Výrobný závod: Baumit, spol. s r.o., SMZ Iľovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
-
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
Systém 4
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**  
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, SK - 826 34 Bratislava **vykonal** počiatočnú skúšku podľa EN 998-1 **v systéme 4 a vydal** č. P20-04-0170/34 TSÚS, zo dňa 14. 12. 2004
- 8. Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti                                    | Parametre                                                                                                           | Harmonizované technické špecifikácie |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Trieda                                                  | GP - CS II                                                                                                          | EN 998-1                             |
| Pevnosť v tlaku                                         | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$                                                                                           | EN 1015-11                           |
| Prídržnosť                                              | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ porušenie FP: a/b                                                                        | EN 1015-12                           |
| Kapilárna nasiakavosť                                   | W 1                                                                                                                 | EN 1015-18                           |
| Reakcia na oheň                                         | A1                                                                                                                  | EN 13501-1                           |
| Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary $\mu$               | $\leq 25$                                                                                                           | EN 1015-19                           |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, \text{dry}}$ | 0,47 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%)<br>0,54 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=90 %) | EN 1745:2002                         |
| Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)                            | NPD                                                                                                                 | EN 1015-21                           |

- 9. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)



V Bratislave, 1.7.2013  
(miesto a dátum vydania)

(podpis)

 **Baumit, spol. s r. o.** (21)  
Zrúnskeho 13  
SK - 811 03 Bratislava 1



04

Baumit, spol. s r.o. Zrúnskeho 13, SK – 811 03 Bratislava  
Výrobný závod SOZ Rohožník 1, SK – 906 38 Rohožník  
Výrobný závod SOZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka  
Baumit Kft. Baumit út 1. HU – 2510 Dorog  
Výrobný závod SMZ Gyár út 12 H-3571, Alsószolca

Baumit VivaRenova / Renovačný štuk  
01-BSK- VivaRenova / Renovačný štuk  
01-AZS- VivaRenova / Renovačný štuk

|                                                               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Reakcia na oheň                                               | A1                                                                 |
| Pevnosť v tlaku                                               | CS II                                                              |
| Prídržnosť                                                    | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ - FP: a /b                              |
| Kapilárna nasiakavosť                                         | W 1                                                                |
| Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary ( $\mu$ )                 | $\leq 25$                                                          |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, \text{dry}}$       | $\leq 0,47 \text{ W/mK}$ P=50 %<br>$\leq 0,54 \text{ W/mK}$ P=90 % |
| Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)                                  | NPD                                                                |
| EN 998-1<br>Obyčajná malta (GP) na vonkajšie/vnútorne omietky |                                                                    |