



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. CK 01/2022/1

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

KERAMICKÉ DLAŽDICE LISOVANÉ ZASUCHA S NASÁKAVOSTÍ $E_b > 10\%$; Skupina BIII; GLAZOVANÉ (GL)

Předpokládané použití:

KERAMICKÉ DLAŽDICE PRO OBLOŽENÍ STĚN V INTERIÉRECH, BUDOV A PRŮMYSLOVÝCH PROVOZŮ

Výrobce:

Ceramika Końskie Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: SYSTÉM

HODNOCENÍ: 4

Harmonizovaná norma:

EN 14411:2012

Deklarované vlastnosti

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI
Reakce na oheň	A1
Uvolňování nebezpečných látek - glazované dlaždice	
- Olovo	NPD
- Kadmium	NPD
- další	NPD
Přidržitost pro	
- cementová lepidla	NPD
- disperzní lepidla	NPD
- lepidla z reaktivních pryskyřic	NPD
- maltu	NPD
Trvanlivost pro:	
- vnitřní použití:	splňuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno jménem
Magdalena Bąk

Końskie, 10.01.2022.


MAGDALENA BĄK
Kierownik Działu Kontroli Jakości

wyrobce:

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Dlažba Sverigio Natural 30x60
EAN 5907518304475

Keramické dlaždice lisované za sucha s nasákavostí $E_b \leq 0,5\%$; EN 14411
Skupina BIa; Glazované (GL)

NÁZEV	BARVA	POVRCH	FORMAT [cm]/	TLOUŠŤKA [mm]/	REKTYFIKACE
DLAŽBA SVERIGIO	NATURAL	mat	30X60	7,0	X

VLASTNOSTI	TESTOVACÍ METODA	STANDARDNÍ POŽADAVKY	PRŮMĚRNĚ DOSAŽENÉ PARAMETRY
ABSORBILITA VODY [%]	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5$	0,3
PEVNOST V OHYBU [N/mm ²]	EN ISO 10545-4	≥ 35	40
LOMOVÁ SÍLA [N]	EN ISO 10545-4	≥ 700	950
MRAZUVZDORNOST	EN ISO 10545-12	POŽADOVANÉ	ODOLNÉ
ODOLNOST PROTI ODĚRU PEI	EN ISO 10545-7	POŽADOVANÉ	4
ODOLNOST PROTI SKVRNÁM	EN ISO 10545-14	min. 3	5
ODOLNOST VŮČI DOMÁCÍM CHEMIKÁLIÁM	EN ISO 10545-13	min. B	A
CHEMICKÁ ODOLNOST	PN-EN ISO 10545-13	PROHLÁŠENO	LA,HA
			HA
ODOLNOST PROTI TEPELNÉMU ŠOKU	PN-EN ISO 10545-9	POŽADOVANÉ	ODOLNÉ

ODOLOST PROTI VLÁSEČNICOVÝM TRHLINÁM	EN ISO 10545-11	POŽADOVANÉ	ODOLNÉ
PROTISKLUZOVÁ TŘÍDA	DIN 51130 DIN 51097	PROHLÁŠENO	R9 NPD