

iQ^{LED}

Kanlux

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Svetelný zdroj LED

5905339352576



Kanlux IQ-LED GU10 je priaznivá teplota farieb pre oči a spoľahlivosť, to všetko v známom tvare halogénových žiaroviek. Nové žiarovky Kanlux iQ-LED GU10 majú tiež výnimočnú svetelnú účinnosť, cez 100 lúmenov na Watt a tým nižšiu spotrebu energie. IQ-LED GU10 poskytuje plný komfort používania vďaka presnej reprodukcii farieb (Ra 90).

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): nie

Farebne laditeľný svetelný zdroj: nie

Svetelný zdroj s vysokým jasom: nie

Štít proti oslneniu: nie

Stmievateľný: nie

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 50

Výška [mm]: 55

Hĺbka [mm]: 50

Priemer [mm]: 50

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý prúd lampy [mA]: 41

Menovitý výkon [W]: 4,9

Celkový menovitý svetelný tok [lm]: 550

Menovitý uhol žiarenia [°]: 120

Materiál: sklo

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: PAR16


Typ diódy: LED SMD

iQ^{LED}

Kanlux

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Svetelný zdroj LED



Farba svetla: biela
Pätica (Zdroj svetla): GU10
Menovitá životnosť lampy [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000
Kształt: bod
Dodatočné informácie: Zdroj svetla (LS)
Obsah ortuti: nie
Obsah ortuti v lampe [mg]: 0
Photobiological safety: RG1
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 112

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 5
Trieda energetickej účinnosti: E
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 550
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6
Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 4,9
Výška svetelného zdroja [mm]: 55
Šírka svetelného zdroja [mm]: 50
Hĺbka svetelného zdroja [mm]: 50
Index podania farieb: 90
Súradnice chromatickosti (x): 0,38
Súradnice chromatickosti (y): 0,38
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 44
Hodnota indexu podania farieb R9: 76
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: 0,9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0,96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0,5

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Svetelný zdroj LED



Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): 1,0

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 200

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 59.85

Hmotnosť kusa brutto [g]: 57

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 5.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 11.97

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 27

Dĺžka kartónu [cm]: 56.5

Objem kartónu [m³]: 0.042714



iQ^{LED}


Kanlux

35257 IQ-LED GU10 4,9W-NW

Svetelný zdroj LED

KANLUX S.A. (kat 35257) IQ-LED GU10 4,9W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35257) IQ-LED GU10 4,9W-NW
Lampy: 1 x IQ-LED GU10 4,9W-NW



Vytvorený dokument: 04.03.2025, 11:59

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK