

SCHOCK



EPOS ND



www.schock.de/easy-epos



PRODUKTMERKMALE
PRODUCT SPECIFICATIONS

A 540003 **B 540123**



Anschluss Schlauchlänge
Length of supply hoses



Gewindegröße Anschluss Schlauch
Thread size of supply hose




Schwenkbereich
Swivel range


A 540003



Wasserdruck
Water pressure



Temperatur
Temperature




Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate




B 540123



Wasserdruck
Water pressure



Temperatur
Temperature



Wasserdurchlaufmenge
Water flow rate



SCHOCK

SICHERHEITSHINWEISE
SAFETY NOTES

- DEU** DIE GEWÄHRLEISTUNG VERFÄLLT BEI LAIENMONTAGE. SCHOCK EMPFIEHLT DIE VERWENDUNG DES GROBPARTIKELFILTERS SF-100 (629883). KEINEN CHLORREINIGER VERWENDEN.
- ENG** THE WARRANTY IS VOIDED BY NON-PROFESSIONAL INSTALLATION. SCHOCK RECOMMENDS THE USE OF THE SF-100 (629883) COARSE PARTICLE FILTER. DO NOT USE CHLORINE-BASED CLEANING AGENTS.
- ES** LA GARANTÍA CADUCA CUANDO EL MONTAJE NO ES REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. SCHOCK RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DEL FILTRO CONTRA PARTÍCULAS GRUESAS SF-100 (629883). SE ADVIERTE NO UTILIZAR DETERGENTES QUE CONTENGAN CLORO.
- TR** YETKİLİ KİŞİLERCE YAPILMAYAN MONTAJLARDA GARANTİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. SCHOCK SF-100 (629883) KALIN PARÇACIK FİLTRESİNİ KULLANMANIZI ÖNERİR. ASLA KLORLU TEMİZLEYİCİLER KULLANMAYINIZ.
- POL** GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO MONTAŻU. SCHOCK ZALECA UŻYCIE ZAWORU KĄTOWEGO Z FILTREM SF-100 (629883). NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW NA BAZIE CHLORU.
- RUS** ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СМЕСИТЕЛИ УСТАНОВЛЕННЫЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ САНТЕХНИКОМ. SCHOCK РЕКОМЕНДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ SF-100 (629883). НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХЛОРСОДЕРЖАЩИЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.



WERKZEUGE TOOLS



13 mm
19 mm




INSTALLATION INSTALLATION

1

A 540003

**Anschlusschläuche handfest anziehen
und Befestigungsset montieren**

Hand - tighten connection hoses and install fixing kit




1

B 540123

**Anschlusschläuche handfest anziehen
und Befestigungsset montieren**

Hand - tighten connection hoses and install fixing kit






INSTALLATION INSTALLATION

2

Eckventile vor der Installation gründlich ausspülen


Flush piping system before installation of fitting thoroughly



3

Anschlusschläuche an Eckventile anschrauben

Screw supply hoses onto angle valves




INSTALLATION INSTALLATION

4

(B) 540123

Fest anziehen



Tighten



5

Hebel öffnen und Perlator ausbauen

Open the handle and remove the aerator






INSTALLATION INSTALLATION

6

**Eckventile öffnen und alle Verbindungen
auf Undichtheiten prüfen**


Turn on water supplies and check connections for leaks



7

Hebel schließen und Perlator wieder einbauen

Close the handle and re-install the aerator





WERKZEUGE TOOLS

Kein Werkzeug benötigt
No tools needed





PERLATORREINIGUNG CLEANING THE AERATOR



60 min




PFLEGEPRODUKTE CARE PRODUCTS




PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS


1.




2.



3.



4.



WERKZEUGE TOOLS



2,5 mm




27 mm




KARTUSCHENWECHSEL CHANGING THE CARTRIDGE

1



2





ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628737/1

2

628736/3

3


628736/2

4

628736CHR

5

628791/5




MASSE MEASUREMENTS

A

540003

SCHOCK



Lochbohrung ø 35
Hole 1.37"



ERSATZTEILE SPARE PARTS

1

628737/1

2

628792/2

3

628793/3

4

628736CHR

5


628791/5

6

628736/6

7

628792/5




MASSE MEASUREMENTS

B

540123

SCHOCK



Lochbohrung ø 35
Hole 1.37"



www.schock.de/service



www.schock.de/shop

SCHOCK GmbH • Hofbauerstr. 1 • D-94209 Regen
Telefon: +49-9921-600-0 • Fax: +49-9921-600-253

Email: info@schock.de • www.schock.de