

NÁVOD NA OBSLUHU

PROMA

®

PROMA SK s.r.o.
Lieskovská cesta 485/21
960 01 Zvolen
Slovensko



**STOJAN NA VŘTAČKU
DS-43N**

OBSAH

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1) Obsah balenia | 5) Montáž |
| 2) Úvod | 6) Rozkreslenie stroja |
| 3) Účel použitia | |
| 4) Technické údaje | |

1 ÚVOD

Stojan na vrtačku je dodávaný v papierovej krabici.

2 Obsah balenia

Vážení zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie stojanu na vrtačku od firmy PROMA SK s.r.o. Pri práci na stojane prosím dbajte na dodržiavanie všetkých predpisov bezpečnosti práce. Skôr ako začnete stojan používať, dôkladne si tento návod na použitie preštudujte.

3 Účel použitia

Stojan na vrtačku slúži k spresneniu a uľahčeniu kolmého vrtania pomocou ručnej vrtačky kovov. Páka posuvu a stupnica umožňujú kontrolovať hĺbku vrtania. Stojan je vybavený objímkou o priemere 38 až 43 mm pre upnutie vrtačky.

4 Technické údaje

Priemer upnutia	38,43 mm
Krok páky	70 mm
Dĺžka stĺpu	500 mm
Priemer stĺpu	30 mm
Vzdialenosť hlavy od základne	0 - 290 mm
Rozmer základne	165 x 195 mm
Hmotnosť	6,6 kg

5 Montáž

1. Do liatinového podstavca (1) vsadíme ocelový stĺp (2) s nasadeným liatinovým držiakom vrtáčky (9) a dotiahneme imbus skrutky v spodnej časti podstavca (10).
2. Zostavíme pákový prevod (3,5) do objímky (4) a dotiahneme ich k stĺpu spolu s držiakom vrtáčky skrutkou (8).
3. Nasadíme tyč hĺbkového dorazu (6) a zaistíme ju skrutkou (7).
4. Upevníme pravítko ukazovateľa hĺbky.

6 Rozkreslenie dielov

1. Liatinový podstavec (základňa) s upevňovacími otvormi.
2. Ocelový vodiaci stĺp
3. Ukončenie páky
4. Pákový prevod posuvu
5. Páka posuvu
6. Hĺbkový doraz
7. Sťahovacia skrutka hĺbkového dorazu
8. Sťahovacia skrutka objímky
9. Liatinový držiak vrtáčky
10. Sťahovacia skrutka objímky

