



# Údržb

Nižšie uvádzame niekoľko bodov, ktoré je potrebné mať na pamäti. drez v dobrom stave

Predtým, ako umývadlo opustí továreň, prejde prísnou kontrolou kvality. Týmto spôsobom zaručujeme výrobok najvyššej kvality, na ktorý sa vzťahuje dvojročná záruka.

Pred inštaláciou skontrolujte, či nie je umývadlo poškodené a/alebo či nemá chyby. Na poškodenia a/alebo závady, ktoré sú nahlásené po inštalácii, sa nevzťahuje záruka. "Inštalácia akceptovaná".

Ak ste zistili poruchu a/alebo poškodenie, žiadame vás, aby ste okamžite kontaktovali dodávateľa. Ten zabezpečí, aby vám bola poskytnutá pomoc čo najskôr.

Ak je potrebné po inštalácii drezu nainštalovať obklady, zrkadlá alebo nástenné skrinky, drez sa musí starostlivo zakryť (drez nie je pracovný stôl).





# Údržb

## Materiál

Betónová nádrž pozostáva z piesku, cementu a štrku, do ktorých sa pridali sklenené vlákna. Počas procesu konečnej úpravy sa na betón naniesie ochranná vrstva. Táto vrstva zlepšuje vzhľad betónu, je vodoodpudivá a poskytuje ochranu proti škvrnám.

Betón je prírodný produkt a je citlivý na veľké teplotné rozdiely. Odporúčame udržiavať teplotu vody v rozmedzí 0-60 stupňov Celzia. Skontrolujte nastavenie teploty kotla/kotla.

## Čistenie

Odporúča sa týždenné čistenie neutrálnym čistiacim prostriedkom. Neutrálny znamená PH neutrálny (s malým množstvom kyseliny). Napríklad staromódne zelené mydlo na báze sójového alebo ľanového oleja.

Prítomnosť prírodných materiálov v betóne vytvára jedinečný vzhľad. Kyseliny, ako sú: prostriedky proti usadzovaniu vodného kameňa, (čistiaci) ocot, chlór, bielidlo, odstraňovač cementového filmu, citrónová a pomarančová šťava, sú pre betónový drez škodlivé. Kyseliny reagujú s vápnom v cemente, čo môže viesť k matným škvrnám na povrchu. Týždenné čistenie PH neutrálnym čistiacim prostriedkom vytvorí na dreze ochrannú vrstvu.

Ak sa do umývadla dostanú kyslé alebo korozívne látky, najlepším riešením je opláchnutie vodou.

## Údržba a opravy

Betón sa odporúča niekoľkokrát ročne ošetriť prípravkom na ošetrovanie betónu. Tým sa zvýši jeho odolnosť voči škodlivým látkam. V nepravdepodobnom prípade poškodenia sú k dispozícii opravné súpravy na odstránenie poškodenia.

