

Návod k použití:

Přípravek je určen pro všechny typy bezdušových pneumatik. Vhodné pro motocykly, osobní automobily, karavany a malé dodávky. Není určeno pro defekty větší než 5 mm. Dle možností odstraňte příčinu poškození. Zcela vypustěte pneumatiku. Naplňte ventilky pneumatiky. Nádobku dobře protřepte. Při chladném počasí nádobku zahřejte v rukách nebo teplým vzduchem z ventilátoru topení. Poté našroubujte na očištěný ventilky pneumatiky spojovací díl a překlopte ochranný kryt přes ventilky přípravku. Vystříkejte celý obsah nádobky. Po naplnění pneumatiky okamžitě ujeďte mírnou rychlostí (max. 45 km/h) 10-15 km, aby se mohl přípravek rovnoměrně rozdělit. Poté znovu zkontrolujte tlak a event. dohustěte. Pneumatiku nechte co nejdříve vyměnit v nejbližším servisu. Upozornění: Utěsnění pomocí tohoto přípravku nedává záruku trvalé opravy. Po dojetí musí být pneumatika vyměněna za nepoškozenou pneumatiku. Utěsněnou pneumatiku nelze opravit ani v servisu. Není určeno pro kola s měřiči tlaku. Pozor: Nepoužívejte, pokud je pneumatika roztrhaná nebo sklouzla z disku. Skladovatelnost: při +5 °C až +25 °C doba skladování 48 měsíců od data výroby uvedeném na obalu.

Návod na použitie:

Prípravok je určený pre všetky typy bezdušových pneumatík. Vhodné pre motocykle, osobné automobily, karavany a malé dodávky. Nie je určené pre defekty väčšie ako 5 mm. Podľa možností odstraňte príčinu poškodenia. Úplne vypustite pneumatiku. Naplňte ventilček pneumatiky. Nádobku dobre pretrepte. Pri chladnom počasí nádobku zohrejte v rukách alebo teplým vzduchom z ventilátora kúrenia. Potom naskrutkujte na očistený ventilček pneumatiky spojovací diel a preklopte ochranný kryt cez ventilček prípravku. Vystriekajte celý obsah nádobky. Po naplnení pneumatiky okamžite prejdite miernou rýchlosťou (max. 45 km/h) 10-15 km, aby sa mohol prípravok rovnomerne rozdeliť. Potom znova skontrolujte tlak. Pneumatiku nechajte čo najskôr vymeniť v najbližšom servise. Upozornenie: Utesnenie pomocou tohto prípravku nie je žiadna trvalá oprava. Po dojazde musí byť pneumatika vymenená za nepoškodenú pneumatiku. Utesnenú pneumatiku nemožno opraviť ani v servise. Nie je určené pre kolesá s meračmi tlaku. Pozor: Nepoužívajte, ak je pneumatika roztrhaná alebo skĺzla z disku. Skladovateľnosť: pri +5 °C až +25 °C doba skladovania 48 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.