



Kód produktu: BRVH12SL0402

Trapézový plech H12



Produkt:

Trapézový plech H12- Panely z trapézového plechu vyrobené z predlakovanej pozinkovanej ocele

Zamýšľané použitie:

- ✓ Strešné krytiny a obklady stein
- ✓ Priečky
- ✓ Oplotenie

Vlastnosti:

- ✓ Jednoduchá inštalácia
- ✓ Minimálne nástroje potrebné na inštaláciu
- ✓ Jednoduchá manipulácia a preprava

Europské normy:

EN 14782:2006 and EN 508-1 / EN 505-2

Odolnosť voči ohňu:

Reakcia na požiar: Trieda A1

Správanie v prípade vonkajšieho požiaru: Class Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3), Broof (t4)

Mechanická odolnosť:

1.2 kN pri latovaní 400 mm.

Príslušenstvo:

Dĺžka 1,2 m

Rozložené dĺžky: koncový profil 200 mm, rovný hrebeň 250 mm, žľab 156 mm

Materiál	Predlakovaná pozinkovaná oceľ
Trieda ocele	S220GD
Hrúbka	0.40 mm
Protikoročná ochrana g/m ²	275 Zn
Šírka (plná)	910 mm
Šírka (použiteľná)	847 mm
Hĺbka profilu	12 mm
Rozpätie latovania	400 mm
Minimálny sklony	14°



Odkvapová lišta



Náveterná železnica



Rovný hrebeň



odtokový žľab



Vnútorňý rohový profil



Vonkajší rohový profil

AUSTRIA
GERMANY
FRANCE
CZECH
ROMANIA
BULGARIA
POLAND
HUNGARY
NETHERLANDS

Bravo International CZ s.r.o
Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice,
Czech Republic

E-mail: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernationalgroup



Hrúbka ocele / Vlastnosti	0.40 mm	
Povrch (PE)	Lesklý	Štruktúrované
Protikoročná ochrana(g/m²)	275 Zn	275 Zn
Hrúbka farby (µm)	25	25
Farby RAL	8017	7016
Záruka	10	10
Životnosť	40	40
Kód produktu	BRVH12SL0402	

AUSTRIA
GERMANY
FRANCE
CZECH
ROMANIA
BULGARIA
POLAND
HUNGARY
NETHERLANDS

Bravo International CZ s.r.o
Pod Rénou 1609/1, 664 91 Ivančice,
Czech Republic

E-mail: office.cz@bravo.eu
Web: www.bravointernationalgroup

