

RAPIDO

Herstellungsverfahren	Getufted		ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge		
Polmaterial	100% PP		ISO 2424
Träger	Gewebe PP		ISO 2424
Rückenausrüstung	AB + Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 350 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	AB ca. 1348 gr/m ²	Filz ca. 1350 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 3,0 mm		ISO 1765
Gesamtdicke	AB ca. 5,0 mm	Filz ca. 6,5 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 126.750 /m ²		+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	AB Efl	Filz Efl	EN 13501-1
Wärmedurchlasswiderstand	0,130 m ² K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB		ISO 10140
Rapport	5,2 x 4,8 cm		
GUT Nr.	AB 9DA1610A	Filz 7BED0F65	

Teppichsymbole



Zertifikate

EN 14041 11 CE Reaction to fire: Efl Slip resistance: DS AB DOP: 1058-119713 Textile Floorcovering EN1307	EN 14041 11 CE Reaction to fire: Efl Slip resistance: DS Filz DOP: 1058-119714 Textile Floorcovering EN1307
---	---

