



# 108 Raufaser Reparaturspachtel

Na vyplnenie dier a prasklín



## Popis produktu

### Oblasť použitia

Interiérová textúrová výplň na opravu prasklín a dier v poškodených drevotrieskových tapetách alebo stenách natretých tekutou drevotrieskou. Aj na vyrovnávanie nerovností na podkladoch so štruktúrou.

### Popis produktu

- Jednoduché spracovanie
- Rýchle schnutie
- Maľovateľné

### Druh spojiva

Disperzia plastov

### Farebný odtieň

Biela

### Veľkosť balenia

0,33 kg

## Spracovanie

### Spôsob aplikácie

Aplikácia pomocou špachtle a štetca.

### Náterový systém

Pripravte správne podklad - viď kapitola „Podklady a ich príprava“. Materiál naneste špachtľou priamo z tuby na poškodené miesto. Ak je to potrebné, upravte plochu mokrou špachtľou alebo štetcom a dodajte povrchu požadovanú štruktúru.

### Pracovná teplota

Najmenší teplota + 5 °C natieraného povrchu i okolitého prostredia po celú dobu aplikácie aj schnutia.

### Inštrukcie pre spracovanie

- Pred použitím rúrku dobre prehnetiete.
- Prebytočný materiál odstráňte vlhkou špongiou.
- Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.

### Spotreba

Cca 1,5 – 2,0 kg/m<sup>2</sup> na jednu vrstvu. Spotreba sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.

### Doba schnutia

Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti:  
**Obnoviteľné** po približne 6 hodinách (na mm hrúbky vrstvy)  
Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia.

### Čistenie náradia

Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.

### Všeobecné informácie

Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu.

## Podklady a ich príprava

### Podklad

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, bez výkvetov, nedržiacych vrstiev, separačných prípravkov a ďalších vrstiev narušujúcich súdržnosť a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác.

## Upozornenie k produktu

### Zloženie podľa VdL

Disperzia plastov, Plniace vlákna, Výplne, Voda

### Biocíd-nariadenia 528/2012

Tento produkt je „ošetreným tovarom“ podľa EÚ-predpisu 528/2012 článok 58, odsek 3 (nie je biocídnym prípravkom) a obsahuje nasledujúce biocídne látky: Benzizotiazolinón, Pyritión zinku, benzizotiazolinón.

### Označenie podľa nariadenia (EG) č. 1272/2008 [CLP]

Označenie je uvedené v bezpečnostnom liste.

### Skladovanie

Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiavajte vždy tesne uzavreté.

# TECHNICKÝ LIST

## 108 Raufaser Reparaturspachtel



|                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Likvidácia</b>                 | Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostala do pôdy. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi.              |
| <b>Ďalšie bezpečnostné pokyny</b> | Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. |
| <b>Technický servis</b>           | <b>Telefón:</b> 00800 / 63 33 37 82<br>(bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)                                                                                                      |

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstrasse 11  
76879 Bornheim / Nemecko  
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG  
Schellenrain 9  
6210 Sursee / Švajčiarsko  
Tel. +41 41929 6262