



101 Holzreparaturspachtel

Vyrovňavacia hmota pripravená na použitie,
vhodná na natieranie



Popis produktu

Oblasť použitia	Plniaca hmota na vyplňovanie a vyhladzovanie dier v drevených podkladoch.
Popis produktu	■ Pripravené na použitie ■ Maľovateľné ■ Jednoduché spracovanie
Druh spojiva	Disperzia plastov
Veľkosť balenia	0,4 kg
Hustota	Cca. 1,6 g/cm ³

Spracovanie

Spôsob aplikácie	Aplikácia pomocou špachtle a štetca.
Náterový systém	Pripravte správne podklad - viď kapitola „Podklady a ich príprava“. Materiál naneste špachtľou priamo z tuby na poškodené miesto. Ak je to potrebné, upravte plochu mokrou špachtľou alebo štetcom a dodajte povrchu požadovanú štruktúru.
Pracovná teplota	Najmenej +8 °C pre objekt a teplota okolia počas aplikácie a schnutia.
Inštrukcie pre spracovanie	■ Pred použitím rúrku dobre prehnetiete. ■ Hlboké diery vyplňte v niekoľkých vrstvách. Každú vrstvu nechajte najprv zaschnúť.

Spotreba	Spotreba sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.
Doba schnutia	Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti: Môže sa nanášať znovu po približne 12 hodinách (na mm hrúbky vrstvy). Vyrovnávacia hmota musí byť pred ďalšími pracovnými krokmi úplne suchá.
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.
Všeobecné informácie	■ Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode. ■ Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu. ■ Medzi jednotlivými pracovnými operáciami dodržujte dostatočnú dobu schnutia. ■ Vo vonkajších priestoroch sa musí natrieť ihneď po zaschnutí. ■ Nie je vhodný na povrchy, ktoré sú trvalo vystavené pôsobeniu vody, alebo do miestností s pravidelnou relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %.

Podklady a ich príprava

Podklad	Podklad musí byť čistý od znečistenia, separačných prípravkov, suchý, čistý, stabilný a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác.
---------	--

Upozornenie k produktu

Zloženie podľa VdL	Disperzia plastov, Výplne
Biocíd-nariadenia 528/2012	Tento produkt je „ošetreným tovarom“ podľa EÚ-predpisu 528/2012 článok 58, odsek 3 (nie je biocídnym prípravkom) a obsahuje nasledujúce biocídne látky: Zinkpyritión, benzizotiazolinón.
Označenie podľa nariadenia (EG) č. 1272/2008 [CLP]	Označenie je uvedené v bezpečnostnom liste.
VOC-bezpečnostné inštrukcie	Nepodlieha označovaniu.

TECHNICKÝ LIST

101 Holzreparaturspachtel



Skladovanie	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiajte vždy tesne uzavreté.
Likvidácia	Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom, tekuté zvyšky materiálu po konzultácii s miestnou spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu. Kód odpadu AVV: 080111
Technický servis	Telefón: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemecko
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švajčiarsko
Tel. +41 41929 6262