



104 Tiefenfüller

Plastoelastická vyrovnávací hmota s obsahom kremeňa na vyplnenie trhlín a veľkých dier v omietkach a murive



Popis produktu

Oblasť použitia	Výplňová hmota na vyplnenie stavebných trhlín a na vyplnenie trhlín a dier v omietke, betóne a murive.
Popis produktu	■ Plastoelastické ■ Kremeň naplnený ■ Gut füllend
Veľkosť balenia	0,6 l

Spracovanie

Spôsob aplikácie	Nanášajte špachtľou alebo hladidlom.
Náterový systém	Prípravte správne podklad - viď kapitola „Podklady a ich príprava“.
Pracovná teplota	Najmenej +8 °C pre objekt a teplota okolia počas aplikácie a schnutia.
Inštrukcie pre spracovanie	■ Pred použitím dobre premiešajte. ■ Okolie povrchov, ktoré sa majú natierať, musí byť zakryté a chránené pred postriekaním materiálom.. ■ Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia. ■ Používajte iba nástroje z nehrdzavejúcej ocele. ■ Materiál sa môže spracovávať približne 15 - 20 minút. ■ Po nanesení sa môže navlhčiť a vyhladiť alebo štruktúrovať plstným kotúčom. Zaschnutý povrch je možné brúsiť.

Spotreba	Spotreba sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie. Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.
Riedenie	Produkt je pripravený na použitie. Používajte neriedený.
Doba schnutia	Pri +20 ° C a 65% rel. vzdušnej vlhkosti: Môže sa nanášať znovu po približne 12 hodinách (na mm hrúbky vrstvy). Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, podkladu atď. Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia. Vyrovnávacia hmota musí byť pred ďalšími pracovnými krokmi úplne suchá.
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.
Všeobecné informácie	■ Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode. ■ Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu. ■ Nepoužívajte na stavebné dilatčné škáry.

Podklady a ich príprava

Podklad	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, bez výkvetov, nedržiacych vrstiev, separačných prípravkov a ďalších vrstiev narušujúcich súdržnosť a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác. Pórovité, savé podklady spevnite základným náterom so správnym pomerom (napr. Modulan 2101 Hydrosol-Tiefgrund), aby ste zvýšili nosnosť.
---------	---

Upozornenie k produktu

Zloženie podľa VdL	Disperzia akrylového kopolyméru, kremenný piesok, voda, prísady.
Označenie podľa nariadenia (EG) č. 1272/2008 [CLP]	Označenie je uvedené v bezpečnostnom liste.
VOC-bezpečnostné inštrukcie	EÚ-limit pre tento produkt: nie je definovaný. Tento produkt obsahuje max. #AW: VOC # g / l VOC.
Skladovanie	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádobu udržiajte vždy tesne uzavretú.

TECHNICKÝ LIST

104 Tiefenfüller



Likvidácia

Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom, tekuté zvyšky materiálu po konzultácii s miestnou spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu. Kód odpadu AVV: 170904

Ďalšie bezpečnostné pokyny

Držte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Pri spracovaní nástrekom noste ochranné okuliare a kombi filcet A2/P2. Pri brúsení použite prachový filter P2. Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade rizika rozstrekú noste ochranné okuliare V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.

Technický servis

Telefón: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemecko
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švajčiarsko
Tel. +41 41929 6262