



551 Außen- & Feuchtraumspachtel

Na vyplnenie nerovností



Popis produktu

Oblasť použitia

Vhodný na drobné opravy a renovácie, ako je vyplňovanie zátok alebo vyvŕtaných dier a oprava drobných prasklín. Škály a odštiepené miesta v omietke a murive možno opraviť rýchlo a jednoducho.

Popis produktu

- Pripravená na spracovanie
- Netrhá sa ani nezmršťuje
- Vynikajúca stabilita

Veľkosť balenia

1,0 kg / 5,0 kg

Hustota

Cca. 1,00 g/cm³

Spracovanie

Náterový systém

Pripravte správne podklad – viď kapitola „Podklady a ich príprava“.

Pracovná teplota

Najmenej +8 °C pre objekt a teplota okolia počas aplikácie a schnutia. Nespracováajte pri teplote vyššej ako +35 °C.

Inštrukcie pre spracovanie

- Max. Hrúbka aplikácie: 5 mm.
- Nepriľnavosť na sklo, hladký plast a kov.
- Okolie povrchov, ktoré sa majú natierať, musí byť zakryté a chránené pred postriekaním materiálom.
- Medzi nátermi dodržujte dostatočnú dobu schnutia.
- Pred použitím dobre premiešajte.

Spotreba

Približne na 1 mm hrúbky vrstvy. Spotreba sa môže líšiť v závislosti od spôsobu aplikácie. Spotreba sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie.



Doba schnutia	Môže sa nanášať znovu po približne 12 hodinách (na mm hrúbky vrstvy). Doba schnutia závisí od hrúbky vrstvy, podkladu atď. Pri +20 ° C a 65 % rel. vzdušnej vlhkosti:
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.
Všeobecné informácie	- Nie je vhodný na povrchy, ktoré sú trvalo vystavené pôsobeniu vody, alebo do miestností s pravidelnou relatívnou vlhkosťou vyššou ako 70 %. - Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode.

Podklady a ich príprava

Podklad	Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, bez výkvetov, nedržiacich vrstiev, separačných prípravkov a ďalších vrstiev narušujúcich súdržnosť a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác.
----------------	---

Upozornenie k produktu

Označenie podľa nariadenia (EG) č. 1272/2008 [CLP]	Označenie je uvedené v bezpečnostnom liste.
VOC-bezpečnostné inštrukcie	Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC.
Skladovanie	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiavajte vždy tesne uzavreté.
Likvidácia	Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do pôdy. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi. Recyklovať by sa mali len prázdne nádoby. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom, tekuté zvyšky materiálu po konzultácii s miestnou spoločnosťou zaoberajúcou sa likvidáciou odpadu. Kód odpadu AVV: 080112
Ďalšie bezpečnostné pokyny	V prípade rizika rozstreku noste ochranné okuliare Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Držte mimo dosahu detí. Pri brúsení použite prachový filter P2. V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Pri spracovaní nástrekom noste ochranné okuliare a kombi filcet A2/P2.
Technický servis	Telefón: 00800 / 63 33 37 82 (bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológii. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemecko
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švajčiarsko
Tel. +41 41929 6262