



102 Fensterkitt

Súprava ľanového oleja na opravy a renovácie
v interiéri a exteriéri



Popis produktu

Oblasť použitia	Univerzálne použiteľné, najmä pre jednoduché sklá na zasklievanie okien a dverí.
Popis produktu	■ Hladký ■ Dobrá miesiteľnosť ■ Jednoduché spracovanie
Druh spojiva	Ľanový olej
Farebný odtieň	Hnedá, Príroda
Veľkosť balenia	0,75 kg
Hustota	Cca. 1,00 g/cm ³

Spracovanie

Spôsob aplikácie	Spracovanie pomocou špachtle a tmelu.
Náterový systém	Prípravte správne podklad – viď kapitola „Podklady a ich príprava“.
Pracovná teplota	Najmenej +8 °C pre objekt a teplota okolia počas aplikácie a schnutia.

Inštrukcie pre spracovanie	■ Výrobok sa musí znovu natrieť najskôr po vytvorení pokožky, najneskôr po približne 4 – 8 týždňoch. ■ Neodporúča sa tmelené skosenia natierať základným náterom; stačí naniesť len jednu vrstvu kvalitnej povrchovej úpravy (v prípade potreby aj viac vrstiev). ■ Príliš hrubé vrstvy, ako aj príliš krátky čas schnutia medzi nátermi môžu viesť k pokrčeniu povrchu laku a predĺženému času schnutia.
Spotreba	Spotreba sa môže líšiť v závislosti od drsnosti podkladu a spôsobu aplikácie.
Riedenie	Produkt je pripravený na použitie. Používajte neriedený.
Doba schnutia	Pri +20 ° C a 65 % rel. vzdušnej vlhkosti: Po približne 7 – 21 dňoch sa môže prelakovať . Pri nižších teplotách a / alebo vyššej vzdušnej vlhkosti sa tieto časy menia.
Čistenie náradia	Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.
Všeobecné informácie	■ Pri jednoduchom zasklení dochádza k známej kondenzácii na strane miestnosti. Je nevyhnutné zabrániť prenikaniu tejto vody do tmelu. ■ Skontrolujte kompatibilitu s farbou alebo možnosť opätovného náteru. ■ Musia sa dodržiavať ustanovenia smernice BFS, DIN 18361 a DIN 18545. ■ Vzhľadom na povrch, ktorý nie je odolný voči poveternostným vplyvom, je potrebné výrobok chrániť náterom.

Podklady a ich príprava

Podklad	Podklad musí byť čistý od znečistenia, separačných prípravkov, suchý, čistý, stabilný a musí zodpovedať aktuálnym spôsobom úpravy podkladu. Je nutné dodržiavať aktuálne predpisy pre vykonávanie maliarskych a lakovacích prác.
---------	--

Upozornenie k produktu

Zloženie podľa VdL	L'anový olej, Výplne, Sušiace prostriedky
Skladovanie	Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiajte vždy tesne uzavreté.
Likvidácia	Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie alebo vodných tokov. Nedovoľte, aby sa dostal do podlažia/pôdy. Menšie množstvá možno zlikvidovať spolu s domovým odpadom. Likvidujte v súlade s úradnými predpismi.

TECHNICKÝ LIST

102 Fensterkitt



Ďalšie bezpečnostné pokyny

Držte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia zaistite dôkladné vetranie. Pri spracovaní nástrekom noste ochranné okuliare a kombi filcet A2/P2. Pri brúsení použite prachový filter P2. Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. V prípade rizika rozstreku noste ochranné okuliare V prípade kontaktu s očami alebo kožou, okamžite opláchnite veľkým množstvom vody.

Technický servis

Telefón: 00800 / 63 33 37 82
(bezplatné pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko)

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemecko
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švajčiarsko
Tel. +41 41929 6262