

„CERRAD” Sp. z o.o.
ul. Radomska 49 B
27-200 Starachowice
REGON 670754617 NIP 7961012611
tel. 41 275 54 33

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA/ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

nr/no/ № 28_2,0_GL

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 Bl, załącznik G, Płytki podłogowe – GL
Suchým lisováním vyráběné keramické dlaždice s nízkou nasákavostí vody $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 Bl, příloha G, Podlahové dlaždice – GL
Suchým lisováním vyrábáné keramické dlaždice s nízkou nasiakavosťou vody $E \leq 0,5\%$ EN 14 411 Bl, príloha G, Podlahové dlaždice – GL

NAZWA/ NÁZEV / NÁZOV	KOLOR/ BARVA / FARBA			POWIERZCHNIA/ POVRCH/ POVRCH	FORMAT [mm]/ FORMÁT [mm]/ FORMÁT [mm]	GRUBOŠĆ [mm]/ TLOUŠŤKA [mm]/ HRÚBKÁ [mm]/
STONETECH	SN 01 SN 02 SN 12 SN 14	WHITE SAND GREY STEEL	MASA BARWIANA/ BARVENÁ HMOTA / FAREBNÁ HMOTA	NATURA ANTYPOŚLIZGOWA/ PŘÍRODNÍ PROTISKLUZOVÝ POVRCH / PŘÍRODNÝ PROTIŠMYKOVÝ POVRCH	597 X 597	20

WŁAŚCIWOŚCI, VLASTNOSTI, VLASTNOSTI	NORMA	WYMAGANIA NORMY POŻADAVKY NORMY POŽIADAVKY NORMY	ŠREDNIE OSIĄGANE PARAMETRY PRŮMĚRNÉ DOSAŽENÉ PARAMETRY PRIEMERNÉ DOSIAHNUTÉ PARAMETRE
 NASIĄKLIWOŚĆ WODNA [%] NASÁKAVOST VODY [%] NASIAKAVOSŤ VODY [%]	PN-EN ISO 10545-3	$\leq 0,5$	$\leq 0,1$
 WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [N/mm ²] PEVNOST V OHYBU [N/mm ²] PEVNOST' V OHYBE [N/mm ²]	PN-EN ISO 10545-4	≥ 35	≥ 45
 SIŁA ŁAMIĄCA [N] LOMOVÁ SIŁA [N] LOMOVÁ SIŁA [N]	PN-EN ISO 10545-4	> 1300	≥ 9000
 MROZODPORNOŚĆ MRAZUZVZDORNOST' MRAZUZVZDORNOST'	PN-EN ISO 10545-12	Wymagane Požadované Požadované	mrozoodporna mrazuzvzdorná mrazuzvzdorná
 ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE PEI ODOLNOST PROTI ODĚRU PEI ODOLNOST' PROTI OTERU PEI	PN-EN ISO 10545-7	Wymagane Požadované Požadované	SN 01 WHITE 5/12000 SN 02 SAND 5/12000 SN 12 GREY 5/12000 SN 14 STEEL 4/6000
 ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEM. DOM. UŻYTKU ODOLNOST PROTI DOMÁCIŁM CHEMIKÁLIŁM ODOLNOST' PROTI DOMÁCIŁM CHEMIKÁLIŁM	PN-EN ISO 10545-13	min. B мин. B мин. B	A
 ODPORNOŚĆ CHEMICZNA CHEMICKÁ ODOLNOST' CHEMICKÁ ODOLNOST'	PN-EN ISO 10545-13	Deklarowane deklarované deklarované	LA HA
 ODPORNOŚĆ NA PALIENIE ODOLNOST PROTI SKVRNÁM ODOLNOST' PROTI ŠKVRNÁM	PN-EN ISO 10545-14	min. 3 мин. 3 мин. 3	5
 ODPORNOŚĆ NA PĘKNIECIA WŁOSKOWATE ODOLNOST PROTI TVORBĚ VLÁŠEČNICOVÝCH TRHLIN ODOLNOST' PROTI TVORBE MIKROTRHLÍŇ	PN-EN ISO 10545-11	Wymagane Požadované Požadované	Odporna Odolná Odolná
 KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWOŚLIZGOWEJ TŘÍDA PROTISKLUZOVÝCH VLASTNOSTÍ TRIEDA PROTIŠMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ	DIN 51130	-	R11
 KLASA ZDOLNOŚCI PRZECIWOŚLIZGOWEJ TŘÍDA PROTISKLUZOVÝCH VLASTNOSTÍ TRIEDA PROTIŠMYKOVÝCH VLASTNOSTÍ	DIN 51097	-	C
 ODPORNOŚĆ NA SZOK TERMICZNY ODOLNOST PROTI TEPELNĚMU ŠOKU ODOLNOST' PROTI TEPELNĚMU ŠOKU	PN-EN ISO-10545-9	Wymagane Požadované Požadované	Odporna Odolná Odolná

DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 8.1/04 CPR
REFERENČNÍ DOKUMENT: PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Č. 8.1/04 CPR
REFERENČNÝ DOKUMENT: VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Č. 8.1/04 CPR

GŁÓWNY TECHNOLOG
Widulińska Magdalena
Magdalena Widulińska