

DE **Datenblatt**

Lichtkanal LINEARO L CCT



Eleganter energiesparende LED Lichtkanal

Bildschirmtauglich, Lichtfarbe einstellbar 3000/4000/6000K.
Mehrere Leuchten können aneinandergereiht werden.

Montageart: Anbau Wand / Decke, abgehängt
Farbe: weiß
Material: Aluminium / Kunststoff



Art.Nr. 2414.50050.0196 **EAN** 9008954961362

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 50W
Gesamtlichtstrom: 6700lm
Nutzlichtstrom (φ_{use}): 5650lm (φ_{use} 120°) (*)
Farbwiedergabe: CRI =88
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 109°
Blendungsbewertung: UGR ≤ 19
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)



WW ... 3000K
NW ... 4000K
CW ... 6000K

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: PP/PS mikroprismatisch

Schutztechnik

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

inkludiert: Montagematerial
optional: Seilabhangung Y 1,5m Art.Nr. 2414.99001.0070
Verbinder Linear Art.Nr. 2414.99002.0070

Abmessungen

(lxbxh = Lange x Breite x Hohe)

lxbxh 1500 x 75 x 56mm

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D** (2414500500196-L).

Die Geratesicherheit wird nur gewahrleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur fur den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgema und gefahrlieh zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgefuhrt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerat zu unterbrechen.
Das Gerat darf nicht umgerustet werden. Jegliche Umrustung macht die Garantie ungultig und kann das Produkt gefahrlieh machen.