

OUTDOOR SYSTEM

9210

ZÁSYPVÝ PIESOK

Predchádzajúci názov: Podsypový a zásypový piesok



PRÍRODNÁ A KLASICKÁ VOĽBA.

Na tradičnú a spoľahlivú opravu dlažby.

Pre chodníky z dlažby a dlažbových kociek.

Jemná zrnitosť menšia ako 1 mm, vyplní každý malý otvor a vytvorí stabilný spoj.

Vyžaduje vhodný, vodopriepustný podklad pre dlažbové kocky alebo dosky.

Na škáry do 10 mm.

Veľmi suchý. Ľahko utesní škáry a nelepí sa. Dobre sa s ním pracuje.



Exteriér: iba podlaha

Vnútro: iba podlaha

Pre ručné spracovanie

Oblasť použitia

Sušený piesok frakcie 0/1 mm, podsypový a zásypový materiál na kladenie a škárovanie zámkovej dlažby, piesok na uloženie a zásyp rôznych druhov potrubí, rozvodných sietí a na iné podobné účely.

Pokyny pre spracovanie

Zámková dlažba: Materiál rozprestrite na plochu a zarovnajte do požadovanej roviny. Na takto pripravenú plochu pokladajte dlažbu. Dlažbu usadíte poklepom gumovej paličky. Na položenú zámkovú dlažbu nasypete piesok a rozmetiete metlou. Zaplňte škáry do plna. Plochu uvibrujte a postup opakujte, tak dlho pokiaľ sa piesok prepadá.

Podsyp potrubia a iných rozvodov: Piesok zarovnajte do požadovanej roviny a vykonajte rozvody. Potom ich obsypete a zasypete dostatočným množstvom piesku.

Náradie a pokyny na čistenie

Zvyšky očistite mechanicky.

ODPORÚČANÉ SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

9130 MALTA NA KAMEŇ

3v1: Pokládka, murovanie a škárovanie.

9320 BETÓN DRENÁŽNY

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vyrobené z materiálu

Kremičitý materiál, ktorý neobsahuje jemné, ílovité, hlinité a cudzorodé častice.

Maximálna veľkosť zrna v mm

1

VARIANTY



Pre trhy	CZ/SK/AT	CZ/SK/AT
Farba	Štandard oker	Štandard oker
Netto hmotnosť	25 kg	25 kg
Druh balenia	Vreco	Vreco
Materiál obalu	PE	Papier
GTIN (EAN)	9005561100597	9005561101297
Množstvo na palete	48	48
Hmotnosť na palete	1 200 kg	1 200 kg
Skladovateľnosť	48 M	24 M

Druh balenia	Materiál obalu	Podmienky skladovanie
Vreco	PE	V neotvorenom originálnom balení
Vreco	Papier	Uchovajte v suchu, V neotvorenom originálnom balení
Silo	Bez balenia	Uchovajte v suchu
Big Bag	PP	Uchovajte v suchu, Chrániť pred vlhkosťou, Chrániť pred poškodením

Služby

Služby na požiadanie u našich obchodno-technických zástupcov:
Prenájom strojového zariadenia pre spracovanie suchých maltových a omietkových zmesí, dopravné systémy, servis.
Poradenská a servisná služba, odtrhové skúšky, odberov vzoriek z muriva a ich hodnotenie na obsah vlhkosti a salinity.
Pri všetkých nejasnostiach ohľadne spracovania, prípravy podkladu či konštrukčných zvláštnostiach žiadajte konzultáciu.

Likvidácia materiálov (odpadov)

Zlikvidujte ako stavebný odpad v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Likvidácia obalov

Kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list). Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť odovzdané na recykláciu. Nesmie sa likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Obal likvidujte v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Kvalita

Kvalita produktov je trvale kontrolovaná v našich laboratóriách.

Poznámky

Dodržujte záväzné predpisy, pracovné postupy a platné normy.

Právne upozornenie

Keďže použitie a spracovanie výrobku nepodlieha priamemu vplyvu výrobcu, nezodpovedá výrobca za škody spôsobené chybným použitím či spracovaním výrobku. V prípade pochybností ohľadom spôsobu použitia, alebo spracovania výrobku odporúčame vyžiadať si informácie od našich obchodno-technických zástupcov. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technického listu v prípade potreby jeho aktualizácie. Vydaním nového technického listu sa ruší a nahrádza vydanie predchádzajúce.
Aktuálne znenie technických listov, informácie o produktoch a službách, a všeobecné obchodné podmienky výrobcu sú dostupné na www.cemix.sk.