

STYLE COLOR BETON FINISH

bezfarebný / saténový



Priehľadný kamenný olej na báze rastlinného oleja

Popis produktu

VLASTNOSTI:

Špeciálny olej na použitie ako povrchová úprava na báze prírodných a rastlinných olejov.
Na báze rozpúšťadiel, bezfarebný, hodvábne lesklý (hodvábne matný na savých podkladoch), odpudzuje vodu.

ZLOŽENIE:

Tepelne spracovaný olej z prírodných rastlinných olejov a živíc, odoaromatizovaných uhlíkovodíkov, mastenca, bentonitu, sušiacich látok bez obsahu olova a kobaltu.
Obsah VOC tohto výrobku je max. 500 g/l. Hraničná hodnota EÚ je max. 700 g/l (kategória f od roku 2010).

OBLASŤ POUŽITIA:

Ako povrchová úprava a ochrana povrchu betónu, omietok s betónovým efektom, pracovných dosiek z liateho betónu, ako aj prírodného kameňa v interiéri. Zdokonaľuje a chráni povrch.

Spracovanie

POUŽITIE:

Dekoračná omietka musí byť pred nanesením povrchovej úpravy na betón úplne suchá. Odporúčaný čas schnutia je min. 24 hodín.
Obsah nádoby pred použitím dobre premiešajte.
Rovnomerne naneste na podklad pomocou štetca alebo plochého štetca do kríža. Prebytočný olej, ktorý sa neabsorboval, odstráňte bavlnenou handrou bez chlpkov alebo univerzálnou handrou Barend Palm. Na veľkých plochách pracujte po častiach. (cca 2 m²)

Na dosiahnutie jednotného vzhľadu povrchu zabezpečte uzavretú povrchovú vrstvu betónu.

Dbajte na to, aby ste nevynechali žiadne miesto.
V závislosti od štruktúry a nasiakavosti môže byť potrebná druhá tenká vrstva náteru.

POKYNY NA SPRACOVANIE:

Počas aplikácie a sušenia zabezpečte dostatočný prívod čerstvého vzduchu.
Nenanášajte pod +8° teploty vzduchu a podkladu!
Štruktúra náteru

PREDBEŽNÁ ÚPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, suchý, čistý, savý a bez prachu.

TEPLOTA SPRACOVANIA:

Minimálne +8 °C pre teplotu objektu a okolitú teplotu počas práce a sušenia.

SPOTREBA:

Cca 30 – 45 ml/m² (neriedený) na jednu vrstvu. Spotreba závisí od štruktúry, príp. nasiakavosti podkladu. Presné množstvo spotreby určíte skúšobným nanesením na objekt.

ČAS SCHNUTIA:

Pri teplote +20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu: cca 6 hodín, pretierateľný po 8 hodinách
Úplné vysušenie trvá 7 až 10 dní.

ČISTENIE NÁRADIE:

Náradie vyčistíte ihneď po použití riedidlom Barend Palm/čističom na štetce.

Upozornenie k produktu

SKLADOVANIE:

Skladujte dobre zatvorené mimo dosahu detí, na chladnom mieste bez výskytu mrazu.
Nádobu prepravujte vo vzpriamenej polohe a zaistite ju proti prevráteniu, a tým proti úniku obsahu! Nádobu po použití dobre zatvorte a skladujte v chlade, ale na mieste bez výskytu mrazu. Otvorené nádoby spotrebujte čo najskôr.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Zvyšky farby alebo rozpúšťadla sa nesmú dostať do odpadových vôd alebo pôdy.
Po opakovanom kontakte môže byť pokožka krehká a môže popraskať. Prípravok sa nesmie dostať do rúk deťom.
Nebezpečenstvo samovznietenia v dôsledku obsahu rastlinného oleja! Pracovné pomôcky, ktoré sú nasiaknuté prípravkom, napr. čistiacie handry, špongie atď. NEMAČKAJTE, ale vždy ich pred likvidáciou namočte do vody a rozložte na voľnom priestranstve, aby vyschli, a až potom zlikvidujte! Brúsny prach so zvyškami oleja nechajte tiež voľne vyschnúť.
Výrobok nie je samozápalný.

LIKVIDÁCIA:

Likvidácia podľa miestnych úradných predpisov. Na recykláciu odovzdajte len prázdne nádoby, zaschnuté zvyšky materiálu a stvrdnuté farby sa môžu likvidovať ako komunálny odpad. Tekuté farby a odpad sa musia likvidovať ako špeciálny odpad.

POZNÁMKA:

Je možné typické prirodzené žltnutie tohto náteru a charakteristický zápach ľanového oleja pri prírodných farbách. Výsledok závisí od kvality podkladu.

Spracovateľ/kupujúci je povinný na vlastnú zodpovednosť otestovať vhodnosť výrobkov na plánované použitie. Ďalej platia všeobecné obchodné podmienky.

Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúcej z obecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle zkontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad zkušebné aplikácie, atď.) pred zamýšľaným použitím. U aplikácií, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto príbalovej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydání nového technického listu ztrácí platnost všechny jeho předchozí verze.

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Německo
Tel. +49 6348 6000

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švýcarsko
Tel. +41 41929 6262