


Sonava

beyond acoustic panels

Vlastnosti produktu		Akustické panely	
Formát		2600 x 520 x 21 mm	553 x 533 x 21 mm
Povrchový materiál		dýha	dekor
Povrch		ošetrený prírodným olejom	dekor
Nosná doska (lamela)		1-stranná: MDF čierna (720 kg/m ³) ENF podľa EN 16516 3-stranná: MDF prírodná (720 kg/m ³) ENF podľa EN 16516	
Nosný materiál		PET plst s podielom recyklovaného materiálu > 50 % (1 700 g / m ²)	
Spojenie		Drážka a pružina v plsti	
Stupeň lesku		matný	
Balenie	Balík:	1 panel v jednom balíku (cca 1,352 m ²)	2 panely v jednom balíku (cca 0,612 m ²)
	Paleta:	86 balíkov na jednej palete (cca 116,27 m ²)	172 balíkov na jednej palete (cca 105,26 m ²)
Hmotnosť	Balík:	11,16 kg	4,4 kg
	Paleta:	987 kg	481 kg

Zloženie produktu:

1-stranná	1 povrchová úprava (ošetrené prírodným olejom/dekor) 2 Dýhová vrstva z pravého dreva (pri dlhých paneloch)/ dekoratívna vrstva (pri štvorcoch) 27 x 12 mm hrubé lamely z MDF Odstup lamiel: cca 13 mm (dlhé panely) / cca 17,5 mm (štvorce) 4 Skosená hrana na boku 5 9 mm hrubá PET plst s 1 800 g / m²	
3-stranná	1 povrchová úprava (ošetrené prírodným olejom/dekor) 2 Dýhová vrstva z pravého dreva (3-stranná len pri dlhých paneloch) 27 x 12 mm hrubé lamely z čiernej MDF Odstup lamiel cca 13 mm 4 Skosená hrana na boku 5 9 mm hrubá PET plst s 1 800 g / m²	



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C010510



The mark of
responsible forestry
FSC® C010510

* Panely s dýhou = FSC 100 %, panely s dekorom = FSC mixed

Technické údaje

	Skúšobná norma	Zhodnotenie
Reakcia pri požiari	DIN EN 13501-1	D-s3-d0
Emisie formaldehydu	EN 717-1:2005	E1
Absorpčné koeficienty závislé od frekvencie	EN ISO 354	aw = 0,95 (M, H) Trieda absorpcie A (pri montáži na drevené laty vrátane izolačného materiálu z minerálnej vlny 40 mm) aw = 0,85 (M,H) Trieda absorpcie B (pri montáži na drevené laty 100 mm) aw = 0,60 (M,H) Trieda absorpcie C (pri montáži na drevené laty 60 mm) aw = 0,30 (M,H) Trieda absorpcie D (pri priamom nalepení na stenu)
Montáž vstavaných svetlidiel		nevhodné
Vlhký priestor		nevhodná
Upevnenie	Skrutky (skrutky pre suchú montáž) odporúčané 3,5 x 35 mm v čiernej farbe, prípadne v kombinácii s drevenými latami alebo bežným montážnym lepidlom. Montáž na strop je povolená výlučne pomocou skrutkových spojov. Pri použití príslušenstva (police, háčiky atď.) je nevyhnutná montáž pomocou skrutiek.	

Zmenu vykonali:

DPFW

Dátum:

Sep. 25

Aktualizácia:

www.sonava-wall.com