

LEPIDLO NA POLYSTYREN

Snadno použitelná pasta pro lepení výrobků z pěnového i tvrdého polystyrenu nebo jiných syntetických pěnových materiálů na savé podklady. Má vysokou počáteční přilnavost, rychle tuhne, je trvale pružné, neobsahuje rozpouštědla.



Technická data:

Báze	styren-akrylát
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Doba zpracovatelnosti*	15 minut
Doba vytvrzení*	cca 24hod.
Hustota	cca 1,7 g/cm ³
Přidržnost	1,55 N/mm ²
Spotřeba	cca 1k g/m ² (při celoplošném nanášení)
Teplotní odolnost**	-20°C až +70°C

* Hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. ** Platí pro plně vytvrzený produkt.

Charakteristika:

- okamžité a snadné použití
- silná počáteční přilnavost
- výborná přidržnost na savé podklady
- neobsahuje rozpouštědla
- vhodné k lepení na ne zcela rovný povrch
- nehořlavé

Příklady použití:

- lepení pěnového i extrudovaného polystyrenu na savé podklady jako dřevo, cihla, kámen, dřevotříska, sádrokarton
- lepení stropních polystyrenových desek
- lepení izolační pěny na stěny nebo podlahu
- lepení lišt a dekorativních prvků z polystyrenu
- lepení keramických obkladů v interiéru

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastové tuby 250 g, kartuše 400 g, kbelíky 1 kg a 3 kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Vhodné povrchy:

Podklady: porézní podklad jako kámen, zdivo, beton, sádra, sádrokarton, dřevo. Alespoň jeden z materiálů by měl být porézní. Při lepení nesvých podkladů se výrazně prodlužuje čas vytvrzení.
Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a nesoudržných částí.

Příprava povrchu: velmi porézní materiály předem ošetřete penetrací např. **Soudal Akrylátová penetrace**.

Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla k materiálu.

Pracovní postup:

Nanášení: Lepidlo nanášejte v bodech nebo celoplošně vhodnou zubovou stěrkou na plochu, kterou stihnete polepit do 15 minut.

Po nanesení lepidla lepené části ihned přiložte na podklad, lehce přitlačte a vyrovnejte.

Čištění: vodou před vytvrzením, po vytvrzení pouze mechanicky.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: stejným materiálem

Bezpečnost:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce, použijte ochranné rukavice. Další pokyny viz. obal výrobku a bezpečnostní list.

Poznámka: Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich testů a našich zkušeností a byly uvedeny v dobré víře. S ohledem na rozmanitost materiálů i jejich povrchů a širokému spektru možných aplikací, které jsou mimo naši kontrolu, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky. Vzhledem k tomu, že povaha a kvalita podkladu i podmínky zpracování jsou mimo naši kontrolu, vydáním tohoto dokumentu nepřijímáme žádnou odpovědnost. V každém případě doporučujeme vždy provést předběžné testy. Soudal si vyhrazuje právo upravovat produkty bez předchozího upozornění.