

SELECTION INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ

matná / rôzne farebné odtiene / bez obsahu konzervačných látok



BEZ OBSAHU
KONZERVAČNÝCH LÁTEK



BEZ OBSAHU
KONZERVAČNÝCH LÁTEK

elegantná matná disperzná farba, pripravená priamo na použitie

Popis výrobku

ÚČEL POUŽITIA

Elegantná matná disperzná farba, pripravená priamo na použitie na nátery stien v interiéroch. Vhodná na všetky obvyklé interiérové omietky, vnútorné omietky - sadrové i disperzné, ako aj na sadrokartón, reliéfne alebo štruktúrované tapety, sklovláknité tapety alebo tiež na pretieranie nepoškodených, matných starých náterov na disperznej báze. Pre vnútorné použitie.

VLASTNOSTI

- jednoduché spracovanie
- je trvanlivá a odolná plocha
- vodou riediteľný
- priedušná

DOSTUPNOSŤ ARTIKLOM

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
10339781	ARKTICKÉ KRYŠTÁLY, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339807	BAGANSKÝ CHRÁM, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339786	BOHYŇA MIERU, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339789	ČIERNA ZÁTOKA, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339796	DEDIČSTVO VULKÁNOV, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339806	DIALAVA SEYCHEL, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339810	ESENCIA ZO SVETA VÍL, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339804	FLORIDA KEYS, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339801	HRA PIESOČNÝCH DÚN, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339785	INDICKÝ JAZMÍN, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339795	JAGAJÚCE SA POLIA ÁZIE, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339802	KOUZLO BRETANĚ, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
10339794	KVETY JAPONSKEJ ČEREŠNE, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339809	KVETY PROVENSÁLSKA, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339803	LONDÝN, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339793	MAGICKÁ POLÁRNA ŽIARA, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339792	MELÓDIE SAVANNAH, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339784	NÓRSKE FJORDY, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339791	OBJAVITELIA NOVÝCH SVETOV, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339808	OSAMELÉ HORSKÉ PLESO, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339798	PERLA ALHAMBRY, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339797	REBÚDZANIE HÔR, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339799	RYTMUS PRÍLIVU A ODLIVU, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339788	SILA BAMBUSU, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339790	SKRYTÁ KRÁSA, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339783	STRECHA SVETA, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339805	SVETLO SAVANY, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339782	TÁDŽ MAHAL, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339787	TICHO DŽUNGLE, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L
10339800	ZAMAT ZEME, matná, bez obsahu konzervačných látok	2.5L

IDENTIFIKAČNÉ (PODĽA KLASIFIKÁCIE EN 13300)

Krycia schopnosť: podľa farby

Odolnosť proti oteru za mokra: trieda 2

Stupeň lesku G: matná

Maximálna veľkosť zrna S: < 100 µm jemná zrnitosť

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

Syntetická disperzia

Príprava podkladu

NÁVOD NA PRÍPRAVU

Podklad musí byť čistý, suchý, bez stôp olejov či tukov, rovný a nosný. Odlupujúci sa starý náter dopredu odstráňte. Glejové farby, zvyšky lepidla alebo kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zrieť. Povrchy dôkladne očistite a zbavte od prachu. Pri brúsení používajte respirátor!

TIPY A TRIKY NA VYSKÚŠANIE PODKLADU

Test na kriedovanie - otierací test: Utrite povrch dlaňou. Znatelný oter a púšťanie farby na dlani naznačujú kriedovanie.

Záťažová skúška pevnosti podkladu - pomocou lepiacej pásky: Pritlačte prúžok maskovacej pásky na povrch a hneď ju strhnite. Zvyšky na lepiacej páske označujú nenosný povrch.

Skúška nasiakavosti podkladu - test zmáčaním: Navlhčite povrch. To možno vykonať vlhkou špongiou alebo rozprašovacou fľašou. Voda, ktorá odteká alebo odkvapkáva, naznačuje normálny až slabo savý povrch. Silno savé povrchy rýchlo absorbujú vodu a stmavnú.

Testovanie zliatych vrstiev - mokry a vizuálny test: Zliate vrstvy možno nájsť na betónových a sadrových povrchoch. Zliate vrstvy možno rozoznať podľa povrchového lesku a majú nižšiu nasiakavosť pokiaľ sú navlhčené vodou.

Je nutné dodržiavať technické pokyny k produktom uvedených v tomto liste.

Vzhľadom k veľkému počtu možných povrchov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné urobiť testovaciu vzorku.

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Staré nátery	Matné, ľahko nasiakavé podklady môžete natierať priamo. Veľmi savé, staré nátery vopred ošetríte hĺbkovým penetračným náterom.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Nenosné nátery, syntetických alebo disperzných náterov, ktoré nie sú stabilné, musia byť odstránené. Lesklé, nosné stabilné nátery by mali byť zdrsnené a ošetrené tvz.adhéznym mostíkom.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402			
Vápnó a cementová omietka (omietacia maltová skupina P II a III podľa DIN 18550)	Nechajte nové omietky dostatočne vyschnúť (asi 2-4 týždne).	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátery na minerálnu vonkajšiu omietku. Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Betón	Po odstránení debnenia odstráňte nečistoty, masťnotu a vosky. Nedokonalosti alebo póry vyspravte rovnakým typom materiálu.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Ochrana a opravy vonkajších betónových povrchov v stavebníctve. Interiérové nátery, tapetovanie a lepenie betónových povrchov. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Ak je savosť rozdielna, alebo príliš silná, je nutná hĺbková penetrácia.				
	Pri nenosných a savých podkladoch, treba naniesť základný náter.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402			
Pórobetón	Očistite a zbavte prachu pomocou vysávača. Porézny betón vo vonkajšom prostredí musí byť ošetrený špeciálnou povrchovou úpravou.	1-2 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátery, tapetovanie a lepenie na pórobetón. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Vápenec určený na murovanie	Očistite a zbavte prachu pomocou vysávača. Priemyselne hydrofóbne ošetrené kamene KS nie sú vhodné k ďalšej povrchovej úprave.	1-2 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Impregnácia a nátery na obnažené vápenopieskové murivo. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky	Brebrúste špachtľou, odstráňte prach vysávačom.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Povrchová úprava sadrokartónu. Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Sadrové omietky, sadrové stierky (omietacia maltová skupina P IV podľa DIN 18550)	Sadrové omietky obrúsiť brúsiacou mriežkou, oprášiť. Obrúsiť špachtľou, oprášiť.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Pevné tapety, tapety raufaser, vinylové tapety ako aj sklovláknité tapety	Natierajte bez predúpravy.	-	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Vliesové tapety	V prípade potreby použite adhézny základný náter. Všetky staré vrstvy je nutné pred aplikáciou preveriť z hľadiska nosnosti.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Omietky zo syntetických živíc	Očistite a oprášte.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Lepiace nátery, zvyšky lepidiel	Sú úplne omývateľné.	1 x AKRYLÁTOVÁ HLBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBAACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Nikotín, voda, sadze, mastné škvrny	Musí byť očistené vhodným čistiacim prostriedkom. Zaschnuté povrchy by mali byť ošetrené izolačným základom.	2 x IZOLAČNÁ ZÁKLADOVÁ FARBA HORNBACH	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Trvalo elastické tmely a tesniace profily	Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natierateľnosť farby.	-	-	1-2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.

Spracovanie

TIPY PRE KRAJŠÍ NÁTER

Uistite sa, že je podklad starostlivo pripravený.

Oblepte všetko, čo chcete ochrániť pred postriekaním farbou.

Počas prestávok v práci majte maliarske náradie vo farbe alebo pevne zabalené do fólie, aby farba nezaschla.

RIEDIDLO

Voda

NÁRADIE

štetec, valček, striekacia pištoľ.

APLIKÁCIA POMOCOU AIRLESS

Riedenie: 0–10 % (podľa farby)

Úhol streku: 50°

Tlak pre striekanie: 200 bar

Tryska: 0,015"

Poznámka: Viz pokyny výrobcu.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Kritické, silne savé povrchy natrite AKRYLÁTOVOU HĽBKOVOU PENETRÁCIOU HORNBACH. Pred použitím dobre premiešajte. Na vysoko kontrastných alebo veľmi savých podkladoch, môže byť prípadne nutný podkladový náter farbou nariadenou maximálne 10 % vody. Naneste štetcom alebo valčekom 1–2 nátery neriedenou farbou systémom mokrý do mokrého. Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pri použití viacerých nádob na jednej ploche odporúčame tieto medzi sebou navzájom premiešať. Pri aplikácii z viacerých nádob dbajte vždy na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo naponeniam.

SCHNUTIE

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % pretierateľná po 4–6 hodinách. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie po použití ihneď umyte vodou a mydlom.

SPOTREBA

1 L stačí na 8 m² pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte. Všeobecne platí: Čím tmavší, drsnejší a savejší podklad, tým vyššia je spotreba farby.

POROVNANIE VÝDATNOSTI PODĽA PODKLADU (ORIENTAČNÉ HODNOTY PRE 1 L PRI JEDNORÁZOVOM NÁTERE)

podklad	stav pokladu	spotreba
Hladké omietky	neošetrená plocha	7 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	8 m ²
Sadrokartón	neošetrená plocha	7 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	8 m ²
Pestrukta	neošetrená plocha	6 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	7 m ²
Sklená tkanina	neošetrená plocha	6 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	7 m ²
Hrubé omietky	neošetrená plocha	5 m ²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	6 m ²

Informácie o produkte**OBSIAHNUTÉ LÁTKY PODĽA VDL**

akrylátové kopolymérové spojivo, vodné sklo draselné, titánová beloba, mastenec, uhličitan vápenatý, silikát, voda, aditíva, organické a anorganické pigmenty.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE VOC / SMERNICA 2004/42 / EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

SERVISNÉ ČÍSLO PRE ALERGIKOV

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

SKLADOVANIE

Prepravujte prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky farby v suchom stave je možné likvidovať ako domový odpad. Zvyšky farieb v tekutom stave odovzdajte na zbernom mieste na uloženie nebezpečného odpadu.

Údaje uvedené v tomto technickom listu sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Z dôvodu výskytu rozličných podkladov a vplyvov, ktoré môžu pôsobiť počas spracovania produktu, by mali používatelia aj cez naše technické údaje vykonávať vlastné testy. Nezodpovedáme za chyby plynúce z techniky aplikácie ani za ich následky. Publikáciou tohto technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce vydania platnosť.