

Balzám s včelím voskem / Balzam s včelím voskom

Prírodná povrchová úprava dreva

Popis produktu

Oblasť použitia	Ideálne sa hodí na neošetrené, olejované alebo voskované povrchy z dreva, korku a kameniny, napr. nábytok, drevené panely, čelá skříň, dvere, hračky atď. v interiéri.
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none">■ Hodvábne lesklé povrchy■ Odpudzovanie nečistôt
Úroveň lesku	Hodvábny lesk
Veľkosť balenia	0.75 l

Spracovanie

Spôsob aplikácie	<p>Pred použitím a počas používania dobre premiešajte. Nanášajte štetcom alebo handričkou.</p> <p>Natieranie: Na nanášanie štetcom používajte štetce na lazúru s prírodnými štetinami.</p> <p>Látka: Použite čistú bavlnenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.</p>
Náterový systém	<p>Pripravte správne podklad - viď kapitola "Podklady a ich príprava".</p> <p>Rovnomerne naneste pomocou štetca alebo bavlnenej tkaniny, ktorá nepúšťa vlákna. Približne po 2 - 3 hodinách vyleštíte leštiacim tampónom alebo handričkou bez chĺpkov v smere vlákien. Počas schnutia chráňte povrch pred vlhkosťou.</p>
Spotreba	<p>Cca. 20-50 ml/m². Presnú spotrebu odporúčame overiť aplikácií skúšobnej plochy.</p>
Doba schnutia	<p>Povrch je suchý približne po 2 - 3 hodinách.</p>
Čistenie nástrojov	<p>Ihneď po použití očistite vodou, prípadne s prídavkom saponátu.</p>

Karta s technickými údajmi

Balzám s včelím voskom /

Balzám s včelím voskom



Všeobecné informácie

- Vzhľadom na množstvo možných podkladov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné v niektorých prípadoch pred aplikáciou vytvoriť skúšobnú plochu.
- V prípade plôch, ktoré sú vystavené zvýšenému namáhaniu, je potrebné počítat s kratšími intervalmi renovácie.
- Je potrebné dodržiavať technické listy výrobkov uvedených v tomto návode.

Substráty a ich predbežná úprava

Podklad

Podklad musí byť zbavený nečistôt a látok spôsobujúcich odlupovanie, musí byť čistý, suchý, nosný a musí spĺňať všeobecne uznávané technické pravidlá. Je potrebné dodržiavať aktuálne technické listy BFS, ako aj VOB, časť C, a normu DIN 18363 „Maliarske a lakovacie práce“. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 15 %. Úplne odstráňte všetky staré nátery uzatvárajúce póry. Silne používané povrchy vopred ošetríte **tvrdým olejom HORNBACH** alebo **tvrdým voskovým olejom HORNBACH**.

Informácie o výrobku

Zloženie podľa VdL

Voda, včelí vosk, karnaubský vosk, metylcelulóza, kaolín, rastlinný emulgátor, benzizotiazolinón

Úložisko

Nádoby prepravujte vo vzpriamenej polohe a zabezpečte ju proti prevrhnutiu, a tým aj proti možnému úniku. Vždy v suchu, Chade, ale bez mrazu. Nádoby udržiavajte vždy tesne uzavreté.

Likvidácia odpadu

V súlade s úradnými predpismi. Prázdne nádoby odovzdávajte len na recykláciu. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Zvyšky materiálu nevyliievajte do umývadla, toalety alebo domáceho odpadu. AVV-kód odpadu : 080112

Ďalšie bezpečnostné pokyny

Držte mimo dosahu detí.
Počas používania prípravku nejedzte, nepite a nefajčite.

Karta s technickými údajmi

Balzám s včelím voskom /

Balzam s včelím voskom



Tento technický list bol vytvorený na základe súčasného stavu techniky a skúseností našich aplikačných technológií. Vzhľadom k rôznym možným podkladom a objektovým podmienkam nezbavuje informácie v tomto technickom liste užívateľa povinnosti vyplývajúce zo všeobecných pravidiel aplikácie, tj. nezávisle skontrolovať vhodnosť a použiteľnosť materiálu (napríklad skúšobnou aplikáciou, atď.) pred zamýšľaným použitím. Pre aplikácie, ktoré nie sú jasne uvedené v tejto písomnej informácii, nemôžeme prijať zodpovednosť. Pred aplikáciou kontaktujte naše oddelenie pre aplikácie. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Po vydaní nového technického listu strácajú platnosť všetky jeho predchádzajúce verzie.



HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim / Nemecko
Tel. +49 6348 6000

HORNBAACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee / Švajčiarsko
Tel. +41 41929 6262

7015474006