

swissporBOARD výstužná páska SK

Popis produktu

swissporBOARD výstužná páska SK (samolepiaca) je sklenená tkanina odolná voči zásadám, ktorá sa používa pri spracovaní stavebných dosiek swissporBOARD.

Vlastnosti produktu

- ✓ Samolepiaca
- ✓ Tenkovrstvová
- ✓ Ľahká inštalácia
- ✓ Prekluje trhliny

Použitie

- ✓ Na vyztuženie rohových, spojovacích a stykových škár pri použití stavebných dosiek swissporBOARD v interiéroch.
- ✓ Na vyztuženie narezaných stavebných dosiek swissporBOARD na vytvorenie zaoblenia.
- ✓ Na vyztuženie prechodov medzi stavebnými doskami swissporBOARD a omietkou, murivom, sadrokartónom atď.



Balenie

Role 10 m × 100 mm
Role 25 m × 100 mm

Technické údaje – swissporBOARD výstužná páska SK

Vlastnosť	Hodnotenie	Jednotka
Typ	sklenená tkanina odolná voči zásadám	–
Farba	biela	–
Šírka oka	cca 4,4 × 4,8	mm
Maximálna ťahová sila podľa normy DIN 53857 T1: reťaz	850/5	N/cm
Maximálna ťahová sila podľa normy DIN 53857 T1: únik	850/5	N/cm
Plošná hmotnosť podľa DIN 53854	80	g/m ²

Poznámky

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý a zbavený prachu a voľných častíc.

Spôsob spracovania

Samolepiaca výstužná páska swissporBOARD SK sa pritlačí na podklad uprostred spojov alebo po celej ploche s 50 mm presahom spojov. Pri obkladaní dlaždicami alebo omietaní povrchu sa tkanina zapracuje do omietky.

swissporBOARD výstužná páska

SK

Informácie o produkte – výstužná páska swissporBOARD SK

Dĺžka m	Šírka mm	Hrúbka mm	ks	Číslo výrobku	EAN
10	100	–	1	303251	4260650874192
25	100	–	1	303250	4260650874185

Poznámky

Skladovanie Zabalený tovar sa musí skladovať na suchom a chladnom mieste mimo dosahu mrazu a musí byť chránený pred slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok si tovar zachováva svoje mechanické vlastnosti minimálne 24 mesiacov od dátumu dodania.

Likvidácia –

Upozornenie na nebezpečenstvo –

Stavebná technika/normy–