



## 39138 EXIN LED L W-NW

Schodiskové LED svietidlo

5905339391384

IP  
65



Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetikou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okrúhlom a štvorcovom – av troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálne (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť voči vonkajším podmienkam, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštalačných krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**na zabudovanie do steny:** áno

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 80

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 48

**Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]:** 60

**Rozmery montážneho otvoru [mm]:** 60

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 2.5

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast



**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 50

## 39138 EXIN LED L W-NW

Schodiskové LED svietidlo



**Farba svetla:** biela  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6  
**Index podania farieb:** 80  
**Životnosť [h]:** 30000  
**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥25000  
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 20  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -15÷35  
**Typ pripojenia:** voľné konce káblov  
**Dĺžka vodiča [m]:** 0.1  
**Stupeň IP:** 65  
**Kształt:** štvorcový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus  
**Spôsob balenia:** 100  
**Počet kusov v druhom balení:** 1  
**Počet kusov v hromadnom balení:** 100  
**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 130  
**Gramáž [g]:** 173.5  
**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 164  
**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 8.5  
**Šírka kusového balenia [cm]:** 8.5  
**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5  
**Hmotnosť kartónu [kg]:** 17.35  
**Šírka kartónu [cm]:** 36  
**Výška kartónu [cm]:** 46  
**Dĺžka kartónu [cm]:** 44  
**Objem kartónu [m³]:** 0.072864