


39132 EXIN LED O W-NW

Schodiskové LED svietidlo

5905339391322

IP
65



Kanlux EXIN LED sú schodiskové svietidlá, ktoré spájajú funkčnosť s estetikou a trvanlivosťou. Sú dostupné v dvoch tvaroch – okrúhlym a štvorcovom – av troch elegantných farbách: bielej, čiernej a antracitovej, vďaka čomu ich ľahko zladíte s usporiadaním interiéru. Voľba dvoch farieb svetla – teplé (3000K) a neutrálne (4000K) – umožňuje vytvoriť vhodnú atmosféru v chodbách, na schodiskách alebo v kancelárskych priestoroch. Nízka spotreba energie (max. 2,5 W) robí svietidlá energeticky úspornými, zatiaľ čo hliníkový korpus a vysoký stupeň krytia IP65 im zaisťujú odolnosť voči vonkajším podmienkam, takže môžu byť inštalované ako v interiéri, tak aj vonku. Montáž je rýchla a pohodlná – svietidlá pasujú do štandardných elektroinštalačných krabíc Ø60 mm a môžu byť priamo pripojené k elektrickej inštalácii s napätím 220–240 V. Verzie s PIR čidlom pohybu navyše zvyšujú komfort používania tým, že automaticky zapínajú svetlo vtedy, keď je to potrebné.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

na zabudovanie do steny: áno

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 48

Priemer [mm]: 80

Požadovaný priemer montážnej krabice [Ømm]: 60

Rozmery montážneho otvoru [mm]: 60

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 2.5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina



Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 50

Farba svetla: biela

39132 EXIN LED O W-NW

Schodiskové LED svietidlo



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 20

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: $-15 \div 35$

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.1

Stupeň IP: 65

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 100

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 116

Gramáž [g]: 159.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 150

Dĺžka kusového balenia [cm]: 8.5

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 15.95

Šírka kartónu [cm]: 36

Výška kartónu [cm]: 46

Dĺžka kartónu [cm]: 44

Objem kartónu [m³]: 0.072864