

4.2 PASTORKOVÉ ZAVÍRAČE S RAMÍNKEM

Technické parametry

obecně platí	- plně kontrolovaná rychlost zavírání v intervalu 180°-15° a 15°- 0° - standardní montáž na straně závěsů - montáž na straně proti závěsům (omezený úhel otevření dveří a schopnost nastavení např. tlumení otevírání) - termostabilita oleje (nízká reakce na výkyvy teplot) - termostabilní ventily u zavírače TS 83 a GROOM 200 - možnost aretace použitím aretačního ramínka
---------------------	---

<u>TS 83</u>	síla rychlost zavírání tlumení otevírání zpoždění zavírání	EN 3-6 plynule nastavitelná šroubem ze strany 1.ventil: 180°- 15° 2.ventil: 15°- 0° ventil „BC/ÖD“ ventil „DC/SV“ volitelná funkce
---------------------	---	--

<u>TS 73 V</u>	síla rychlost zavírání tlumení otevírání	EN 2-4 plynule nastavitelná šroubem ze strany 1.ventil: 180°- 15° 2.ventil: 15°- 0° ventil „BC/ÖD“
-----------------------	--	---

<u>TS 72</u>	síla rychlost zavírání	EN 2-4 plynule nastavitelná šroubem ze strany 1.ventil: 180°- 15° 2.ventil: 15°- 0°
---------------------	---------------------------	---

<u>TS 71</u>	síla rychlost zavírání	nastavitelná montáží (EN 3/4) 1.ventil: 180°- 15° 2.ventil: 15°- 0°
---------------------	---------------------------	---

<u>TS 68</u>	síla rychlost zavírání	nastavitelná montáží (EN 2/3/4) 1.ventil: 180°- 15° 2.ventil: 15°- 0°
---------------------	---------------------------	---

<u>GROOM 200</u>	síla rychlost zavírání tlumení otevírání	nastavitelná montáží (EN 2/3/4/5) 1.ventil: 180°- 15° 2.ventil: 15°- 0° ventil „BC/ÖD“
-------------------------	--	---