SELECTION INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ

matná / rôzne farebné odtiene / bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01



elegantná matná disperzná farba, pripravená priamo na použitie

Popis výrobku

VÝHODY VÝROBKU

- extrémna odolnosť
- vysoká sýtosť farieb
- nadštandardná brilancia farieb
- vysokokvalitné pigmenty
- bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01

ÚČEL POUŽITIA

So StyleColor SELECTION doprajete sebe aj svojmu domovu farbu, ktorá vás prenesie do iného sveta. Elegantná matná disperzná farba, pripravená priamo na použitie na nátery stien v interiéroch. Vhodná na všetky obvyklé interiérové omietky, vnútorné omietky - sadrové i disperzné, ako aj na sadrokartón, reliéfne alebo štruktúrované tapety, sklovláknité tapety alebo tiež na pretieranie nepoškodených, matných starých náterov na disperznej báze. Prémiová receptúra s kvalitnými pigmentmi prináša výnimočnú hĺbku farieb a ich dlhodobú stálosť. Farba vyniká vysokou kryvosťou (v závislosti od odtieňa) a elegantným extra matným vzhľadom. Bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01: obsah konzervačných látok je nižší ako hraničné hodnoty stanovené v smernici VDL-RL 01.

VLASTNOSTI

- jednoduché spracovanie
- je trvanlivá a odolná plocha

ARTIKL

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
10339781	ARKTICKÉ KRYŠTÁLY, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339807	BAGANSKÝ CHRÁM, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

artikl	farebný odtieň	veľkosť nádoby / predajná jednotka
10339786	BOHYŇA MIERU, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339789	ČIERNA ZÁTOKA, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339796	DEDIČSTVO VULKÁNOV, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339806	DIAĽAVA SEYCHEL, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339810	ESENCIA ZO SVETA VÍL , matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339804	FLORIDA KEYS, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339801	HRA PIESOČNÝCH DÚN, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339785	INDICKÝ JAZMÍN, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339795	JAGAJÚCE SA POLIA ÁZIE, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339802	KOUZLO BRETANĚ, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339794	KVETY JAPONSKEJ ČEREŠNE, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339809	KVETY PROVENSÁLSKA, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339803	LONDÝN, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339793	MAGICKÁ POLÁRNA ŽIARA, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339792	MELÓDIE SAVANNAH, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339784	NÓRSKE FJORDY, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339791	OBJAVITELIA NOVÝCH SVETOV, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339808	OSAMELÉ HORSKÉ PLESO, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339798	PERLA ALHAMBRY, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339797	REBÚDZANIE HÔR , matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339799	RYTMUS PRÍLIVU A ODLIVU, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339788	SILA BAMBUSU, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339790	SKRYTÁ KRÁSA, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339783	STRECHA SVETA, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339805	SVETLO SAVANY, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339782	TÁDŽ MAHAL, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339787	TICHO DŽUNGLE , matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L
10339800	ZAMAT ZEME, matná, bez konzervačných látok podľa smernice VDL-RL 01	2.5L

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

IDENTIFIKAČNÉ (PODĽA KLASIFIKÁCIE EN 13300)

Odolnosť proti oteru za mokra: R-trieda 2
Stupeň lesku G: G3 matná
Maximálna veľkosť zrna S: S1, jemná zrnitosť

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

Syntetická disperzia

Príprava podkladu

NÁVOD NA PRÍPRAVU

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, nosný a bez uvoľňovacích činidiel. Odlupujúci sa starý náter vopred odstráňte. Glejové farby, zvyšky lepidla alebo kriedované povrchy dôkladne umyte. Nové omietky nechajte minimálne 4 týždne zrieť. Povrchy dôkladne očistite a zbavte od prachu. Pri brúsení používajte respirátor!

TIPY A TRIKY NA VYSKÚŠANIE PODKLADU

Test na kriedovanie - otierací test: Utrite povrch dlaňou. Znateľný oter a púšťanie farby na dlani naznačujú kriedovanie.

Záťažová skúška pevnosti podkladu - pomocou lepiacej pásky: Pritlačte prúžok maskovacej pásky na povrch a hneď ju strhnite. Zvyšky na lepiacej páske označujú nenosný povrch.

Skúška nasiakavosti podkladu - test zmáčaním: Navlhčite povrch. To možno vykonať vlhkou špongiou alebo rozprašovacou flašou. Voda, ktorá odteká alebo odkvapkáva, naznačuje normálny až slabo savý povrch. Silno savé povrchy rýchlo absorbujú vodu a stmavnú.

Testovanie zliatych vrstiev - mokrý a vizuálny test: Zliate vrstvy možno nájsť na betónových a sadrových povrchoch. Zliate vrstvy možno rozoznať podľa povrchového lesku a majú nižšiu nasiakavosť pokiaľ sú navlhčené vodou.

Je nutné dodržiavať technické pokyny k produktom uvedených v tomto liste.

Vzhľadom k veľkému počtu možných povrchov a ďalších ovplyvňujúcich faktorov je vhodné urobiť testovaciu vzorku.

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Staré nátery	Matné, ľahko nasiakavé podklady môžete natierať priamo. Veľmi savé, staré nátery vopred ošetrite hĺbkovým penetračným náterom.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Nenosné nátery, syntetických alebo disperzných náterov, ktoré nie sú stabilné, musia byť odstránené. Lesklé, nosné stabilné nátery by mali byť zdrsnené a ošetrené tvz.adhéznym mostíkom.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402			

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Vápno a cementová omietka (omietacia maltová skupina P II a III podľa DIN 18550)	Nechajte nové omietky dostatočne vyschnúť (asi 2–4 týždne).	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátery na minerálnu vonkajšiu omietku. Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Betón	Po odstránení debnenia odstráňte nečistoty, mastnotu a vosky. Nedokonalosti alebo póry vyspravte rovnakým typom materiálu.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Ochrana a opravy vonkajších betónových povrchov v stavebníctve. Interiérové nátery, tapetovanie a lepenie betónových povrchov. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
	Ak je savosť rozdielna, alebo príliš silná, je nutná hĺbková penetrácia.				
	Pri nenosných a savých podkladoch, treba naniesť základný náter.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402			
Pórobetón	Očistite a zbavte prachu pomocou vysávača. Porézny betón vo vonkajšom prostredí musí byť ošetrený špeciálnou povrchovou úpravou.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátery, tapetovanie a lepenie na pórobetón. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Vápenec určený na murovanie	Očistite a zbavte prachu pomocou vysávača. Priemyselne hydrofóbne ošetrené kamene KS nie sú vhodné k ďalšej povrchovej úprave.	1–2 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Impregnácia a nátery na obnažené vápennopieskové murivo. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky	Brebrúste špachtľou, odstráňte prach vysávačom.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Povrchová úprava sadrokartónu. Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Sadrové omietky, sadrové stierky (omietacia maltová skupina P IV podľa DIN 18550)	Sadrové omietky obrúsiť brúsiacou mriežkou, oprášiť. Obrúsiť špachtľou, oprášiť.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Nátery, tapetovanie a lepiace práce na vnútorné omietky. Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Podklad	Predpríprava podkladu/Poznámka	Základný náter	Medzináter	Finálny náter	Technické pravidlá
Pevné tapety, tapety raufaser, vinylové tapety ako aj sklovláknité tapety	Natierajte bez predúpravy.	-	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Vliesové tapety	V prípade potreby použite adhézny základný náter. Všetky staré vrstvy je nutné pred aplikáciou preveriť z hľadiska nosnosti.	1 x ADHÉZNY MOSTÍK POD OMIETKY MODULAN 2402	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Omietky zo syntetických živíc	Očistite a oprášte.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Lepiace nátery, zvyšky lepidiel	Sú úplne omývateľné.	1 x AKRYLÁTOVÁ HĽBKOVÁ PENETRÁCIA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Nikotín, voda, sadze, mastné škvrny	Musí byť očistené vhodným čistiacim prostriedkom. Zaschnuté povrchy by mali byť ošetrené izolačným základom.	2 x IZOLAČNÁ ZÁKLADOVÁ FARBA HORNBACH	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.
Trvalo elastické tmely a tesniace profily	Pomocou testovacieho náteru skontrolujte kompatibilitu a natieratelnosť farby.	-	-	1–2 x INTERIÉROVÁ TÓNOVANÁ FARBA, MATNÁ StyleColor SELECTION	Testy obvyklé na stavbe pre posúdenie podkladovej vrstvy.

Spracovanie

TIPY PRE KRAJŠÍ NÁTER

Uistite sa, že je podklad starostlivo pripravený.

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

Oblepte všetko, čo chcete ochrániť pred postriekaním farbou.
Počas pracovných prestávok odporúčame pracovné pomôcky na nanášanie farby priebežne nečistiť, ale pevne ich zabaliť do fólie, aby sa zabránilo zaschnutiu farby.

RIEDIDLO

Voda

NÁRADIE

štetec, valček, striekacia pištoľ.

APLIKÁCIA POMOCOU AIRLESS

Riedenie: 0–10 % (podľa farby)
Úhol streku: 50°
Tlak pre striekanie: 200 bar
Tryska: 0,015"
Poznámka: Viz pokyny výrobcu.

SPÔSOB NANÁŠANIA

Kritické, silne savé povrchy natrite AKRYLÁTOVOU HĹBKOVOU PENETRÁCIOU HORNBACH. Pred použitím dobre premiešajte. Na vysoko kontrastných alebo veľmi savých podkladoch, môže byť prípadne nutný podkladový náter farbou nariedenou maximálne 10 % vody. Naneste štetcom alebo valčekom 1–2 nátery neriedenou farbou systémom mokrý do mokrého. Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C (platí pre okolitý vzduch a podklad)! Pri použití viacerých nádob na jednej ploche odporúčame tieto medzi sebou navzájom premiešať. Pri aplikácii z viacerých nádob dbajte vždy na rovnaké výrobné číslo materiálu, aby ste zabránili rozdielnym farebným odtieňom alebo napojeniam.

SCHNUTIE

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti 65 % pretierateľná po 4–6 hodinách. Vyššia vlhkosť a nižšia teplota môžu proces schnutia predĺžiť.

TECHNICKÉ RÁMCOVÉ PODMIENKY

- Pri opravách plochy je potrebné použiť materiál s rovnakou konzistenciou a rovnakým číslom šarže, ako aj rovnaké náradie. V závislosti od situácie na objekte môžu byť opravy na ploche viac alebo menej viditeľné. V súlade s pokynom BFS č. 25 je tento jav neodstrániteľný. V prípade pochybností o výsledku by sa mali súvislé plochy úplne prepracovať.
- Bez biocídov/bez konzervačných látok podľa VDL-RL 01: 3.2 Za bezbiocídny/bez konzervačných látok sa považuje náterový materiál, ak obsah konzervačných látok vzťahovaný na jednotlivé zložky vrátane formaldehydu je < 2 ppm (mg/kg). Výnimku tvoria hodnoty MIT < 1,5 ppm a CIT < 0,5 ppm (mg/kg).

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie namočte približne na 2 hodiny do nádoby (nikdy nie do umývadla) s teplou vodou a mydlom, potom ho vyčistite. Potom osušte papierom alebo handričkou a suchý papier/handričku vyhoďte do zmesového odpadu.

SPOTREBA

1 L stačí na 8 m² pri jednom nátere podľa farebného odtieňa a podkladu. Presnú spotrebu zistíte pomocou skúšobného náteru na objekte. Všeobecne platí: Čím tmavší, drsnejší a savejší podklad, tým vyššia je spotreba farby.

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**

POROVNANIE VÝDATNOSTI PODĽA PODKLADU (ORIENTAČNÉ HODNOTY PRE 1 L PRI JEDNORÁZOVOM NÁTERE)

podklad	stav pokladu	spotreba
Hladké omietky	neošetrená plocha	7 m²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	8 m²
Sadrokartón	neošetrená plocha	7 m²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	8 m²
Pestrukta	neošetrená plocha	6 m²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	7 m²
Sklená tkanina	neošetrená plocha	6 m²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	7 m²
Hrubé omietky	neošetrená plocha	5 m²
	plochy vymaľované alebo ošetrené základným náterom	6 m²

Informácie o produkte

OBSIAHNUTÉ LÁTKY PODĽA VDL

akrylátové kopolymérové spojivo, vodné sklo draselné, titánová beloba, mastenec, uhličitan vápenatý, silikát, voda, aditíva, organické a anorganické pigmenty.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE VOC/ SMERNICA 2004/42/EG

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 1 g/l. Medzná hodnota EÚ činí max. 30 g/l (kategória A/a od roku 2010).

SERVISNÉ ČÍSLO PRE ALERGIKOV

Poradenstvo pre alergikov a technické otázky na tel. +421 2 48708111.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY/ DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich.

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Pri striekaní používajte kombinovaný filter A2/P2.
Počas a po aplikácii sa postarajte o dobré vetranie priestorov.

SKLADOVANIE

Prepravujte prosím tieto nádoby vo zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Nádoby po použití dobre uzavrite a uskladnite v chlade, chránené proti vplyvu mrazu. Otvorené balenia spotrebujte čo najskôr.

LIKVIDÁCIA

Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu a použité náradie možno po zaschnutí vyhodiť do zmesového odpadu. Tekuté zvyšky materiálu a čistiacu vodu odovzdajte na zbernom mieste pre staré laky/farby.

Tento technický list bol vypracovaný na základe súčasného stavu techniky. Uvedené informácie vychádzajú z aktuálnych poznatkov a dlhoročných praktických skúseností. Vzhľadom na rozmanitosť možných podkladov a podmienok na stavbe údaje uvedené v tomto technickom liste nezbavujú používateľa povinnosti overiť si na vlastnú zodpovednosť pred zamýšľaným použitím vhodnosť podkladu, ako aj vhodnosť a použiteľnosť výrobku na konkrétny účel použitia. Za aplikácie, ktoré nie sú v tomto technickom liste výslovne uvedené, nepreberáme zodpovednosť. To platí najmä pre kombinácie s inými výrobkami. Vydaním nového technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

**HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany,
Tel. +49 6348 6000, product@hornbach.com, www.hornbach.com**